

## Doppen 1/4", metrisch, lang

40DL



Artikelnr. **01240007**  
GTIN **4018754000838**  
Model **40 DL 7**



### Aanwijzing.

1/4 " Dop M. 7mm L.50mm

### Eigenschappen.

- lang
- DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M
- HPQ®-high performance staal, verchroomd

### Voordelen.

lang

### Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

<b>Uitvoerprofiel</b>	Dubbel-zeskant AS-drive
<b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b>	1/4 "
<b>d1</b>	10,7 mm
<b>d2</b>	10,7 mm
<b>d3</b>	6 mm
<b>DIN</b>	DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M
<b>Lengte mm (L)</b>	50 mm
<b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>	7 mm
<b>t1</b>	6,5 mm
<b>t2</b>	40,9 mm

## Logistieke gegevens.

<b>Diepte mm (IFS)</b>	51
<b>Breedte mm (IFS)</b>	11
<b>Hoogte mm (IFS)</b>	11
<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	55
<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	55
<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	11
<b>Volume (verpakt, dm<sup>3</sup>)</b>	0.033275 dm <sup>3</sup>
<b>Artikelnr.</b>	01240007
<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,105
<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,003
<b>GTIN</b>	4018754000838
<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
<b>Verpakkingsstandaard</b>	5
<b>Gewicht (g)</b>	21 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01240005	40 DL 5	1/4 " Dop M. 5mm L.50mm	4018754000814
01240006	40 DL 6	1/4 " Dop M. 6mm L.50mm	4018754000821
01240007	40 DL 7	1/4 " Dop M. 7mm L.50mm	4018754000838

01240008	40 DL 8	1/4 " Dop M. 8mm L.50mm	4018754000845
01240009	40 DL 9	1/4 " Dop M. 9mm L.50mm	4018754000852
01240010	40 DL 10	1/4 " Dop M. 10mm L.50mm	4018754000869
01240011	40 DL 11	1/4 " Dop M. 11mm L.50mm	4018754000876
01240012	40 DL 12	1/4 " Dop M. 12mm L.50mm	4018754000883
01240013	40 DL 13	1/4 " Dop M. 13mm L.50mm	4018754000890
01240014	40 DL 14	1/4 " Dop M. 14mm L.50mm	4018754000906
01240055	40 DL 5,5	1/4 " Dop M. 5,5mm L.50mm	4018754000920

## GTIN-code.

