



## Reductor

**866**

Núm. art. **16030005**  
GTIN **4018754013470**  
Modelo **866**



**Designación.** Parte transitoria 1 "-3/4" Long.70mm

**Descripción.**

- de 1" interior a 3/4" exterior (25 x 20)
- max. carga admisible 1412 N·m
- HPQ®-Acero de alto rendimiento
- DIN 3123/ISO 3316

## Ventajas.

Cuadrado interior de 1" a cuadrado exterior de 3/4" (25 x 20)

## Tecnologías y prestaciones.



### Atributos técnicos.

Salida cuadrado exterior (pulgadas)	3/4
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1 "
d	43 mm

### Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	75
Anchura mm (IFS)	45
Altura mm (IFS)	45
Longitud (empaquetada, mm)	90

<b>DIN</b>	DIN 3123 / ISO 3316	<b>Anchura (empaquetada, mm)</b>	70
<b>Longitud mm (L)</b>	70 mm	<b>Altura en pulgadas</b>	45
		<b>Volumen (envasado, dm3)</b>	0.2835 dm3
		<b>Núm. art.</b>	16030005
		<b>Peso (bruto, kg)</b>	0,740
		<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Peso PVC (kg)</b>	0,006
		<b>GTIN</b>	4018754013470
		<b>País de origen</b>	GERMANY
		<b>Región de origen</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>RAEE/Ley eléctrica</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Arancel de aduanas núm.</b>	82042000
		<b>Norma de embalaje</b>	2
		<b>Peso</b>	347 g

## Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
16030005	866	Parte transitoria 1 "-3/4" Long.70mm	4018754013470

## Código GTIN.



## Accesorios.



16110000  
Carraca deslizante

