



SmartCheck 1500 DAPTIQ®

Art. nr. **96521305**
GTIN **4018754334582**
Model **SMARTCHECK 1500 DAPTIQ**



Betegnelse.

Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde 150-1500 N·m Indvendig firkantet 1"

Egenskaber.

- Industri 4.0
- tovejs open source-interface til optimal integration
- realtidsoverførsel af lagrede værdier til det førende system
- til test af indikerende og klikkende momentnøgler
- med udskiftelige adaptere til firkantdrev
- stort LCD-display for optimal læsbarhed
- display, displayholder og base kan drejes 180°
- kompakt design
- display og membrantastatur er stønktætte; hylster er af slagfast plast
- nem montering takket være forborede huller i monteringsbeslaget
- variable vandrette eller lodrette installationer
- til kontrolleret højre- og venstretest
- 3 driftstilstande: Løbende visning af det anvendte moment (Track), visning af momentet ved udløsning/knækpunktregistrering (First-Peak), visning af spidsværdi (Peak-Hold)
- mulighed for individuelt tilpasset indtastning af ønskede momenter og tolerancer til tolkning af de målte værdier
- med integreret optisk og akustisk overbelastningsbeskyttelse
- 3 måleenheder (N·m, ft·lb, in·lb)
- micro-USB-interface til dataeksport og valgfri strømforsyning
- datalagring for op til 200 datasæt, inklusive dato- og tidsstempel
- dokumentationssoftwaren CheckMaster til overførsel af værdier og oprettelse af testcertifikater fås gratis på www.stahlwille.com/da_dk
- drift via medfølgende strømadapter, batterier eller genopladelige batterier (4 x AAA eller 1 x 9V blok, inkl. adapter)
- med fabrikskalibreringscertifikat
- leveres i robust plastikkasse
- **visningsafvigelse ±1 %**



Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



Fleksibel montering.

Uanset om den monteres vandret eller lodret muliggør de veldesignede monteringspunkter, det kompakte design og det drejelige display fleksibel placering hvor som helst på værkstedet.




Optimal betragningsvinkel

Den kompakte kontrolenhed kan indstilles til den optimale individuelle betragningsvinkel. Displayet kan ses stort set overalt, da ikke kun det store LCD, men også displayholderen og basisenheden kan drejes 180°.



Kommunikation og strømforstyrning via USB.

SmartCheck er udstyret med et praktisk mikro-USB-interface, der gør det muligt at udlæse de gemte testværdier og forenkler overførslen af disse til eksterne systemer. USB-porten kan også bruges som en valgfri strømforstyrning til enheden.



Omfattende dokumentation.

SmartCheck-testenheden kan nemt konfigureres med CheckMaster-softwaren, hvilket giver mulighed for direkte tolkning af måleresultaterne. På den måde kan alle data udlæses og gemmes på PC'en for bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne.



Plug and Work.

Vores SmartCheck er intuitiv at bruge og er klar til brug med det samme. Den er pladsbesparende og har alsidige monteringsmuligheder for fleksibel installation. Enheden kan drives med en strømforstyrning eller batterier og kan derfor nemt placeres ved enhver arbejdsstation, selvom der ikke er en stikkontakt til rådighed.

Tekniske egenskaber.

| | |
|----------------------------|----------------|
| Måleområde N·m | 150-1500 N·m |
| Firkantet fatning [tommer] | 1 " |
| Måleområde cN·m | ? cN·m |
| Måleområde ft·lb | 111-1106 ft·lb |
| Måleområde in·lb | 111-1106 in·lb |
| Bredde mm (b) | 145 mm |
| Vægt med kasse | 7600 g |
| Højde mm (h) | 305 mm |
| t | 167 mm |

Logistiske data.

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Dybde mm (IFS) | 395 |
| Bredde mm (IFS) | 145 |
| Højde mm (IFS) | 305 |
| Længde (pakket, mm) | 395 |
| Bredde (pakket, mm) | 145 |
| Højde (pakket, mm) | 305 |
| Volumen (pakket, dm ³) | 17.468875 dm ³ |
| Art. nr. | 96521305 |
| Vægt (brutto, kg) | 8,000 |
| Vægt PAP (kg) | 0,250 |
| Vægt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754334582 |
| Oprindelsesland | GERMANY |
| Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | Kleingeräte B2C |
| Toldtarif nr. | 90318080 |
| Standard for pakning | 1 |
| Vægt (g) | 5690 g |

Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|------------------------|--|---------------|
| 96521300 | SMARTCHECK 10S DAPTIQ | Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde1-10N·m Indvendig firkantet 1/4" | 4018754324675 |
| 96521301 | SMARTCHECK 10 DAPTIQ | Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde1-10N·m Indvendig firkantet 1/4" | 4018754324682 |
| 96521302 | SMARTCHECK 100 DAPTIQ | Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde10-100N·m Indvendig firkantet 3/8" | 4018754324699 |
| 96521303 | SMARTCHECK 400 DAPTIQ | Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde40-400N·m Indvendig firkantet 3/4" | 4018754324705 |
| 96521304 | SMARTCHECK 800 DAPTIQ | Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde80-800N·m Indvendig firkantet 3/4" | 4018754324712 |
| 96521305 | SMARTCHECK 1500 DAPTIQ | Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde150-1500N·m Indvendig firkantet 1" | 4018754334582 |

GTIN-kode.

