

Momentsleutel Service/serie MANOSKOP®

730DR



Artikelnr. **96501820**
GTIN **4018754175659**
Model **730DR/20**



Aanwijzing.

Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 20-200N·m Uitgang 1/2 L. 595mm

Eigenschappen.

- Voelbaar en hoorbaar trekkersignaal
- Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-. veiligheidsvergrendeling
- snelle instelling via praktisch toetsenbord
- automatisch correct aandraaimoment na invoer van een afwijkende steekmaat
- overbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaal
- geen onbedoelde instelling door automatische sleutelvergrendeling
- displayfunctie ook voor draaimomenten tegen de klok in
- meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
- verschillende tolerantiegrenzen kunnen worden ingesteld afhankelijk van het aanhaalgeval
- optische evaluatie van het aanhaalgeval door groene en rode indicatie van het display
- extra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, trigger- of setpointwaarde, meeteenheid, tolerantiewaarde, opslag, afwijkende meter) door PIN-code
- opslag van max. 7. 500 schroefgegevens
- USB-interface
- automatische indicatie van de volgende kalibratiedatum
- kalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706
- 2-componenten handvat met handvriendelijke, groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
- Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- In stevige kunststof koffer (maat 40-100 in plaatstalen koffer)
- Gepatenteerd
- Geleverd met 2 Mignon batterijen 1,5 V. Mignon NiMH oplaadbare batterijen AA/LR6, 1,2 V, kunnen worden gebruikt.
- **Displayafwijking $\pm 2 \%$, ± 1 cijfer**

Voordelen.

voelbaar en akoestisch activeringssignaal

Hoogtepunten van het product.



OPTIMAAL.

De MANOSKOP® 730D geeft het daadwerkelijk aangehaalde moment na de klik weer. De gebruiker heeft daardoor de mogelijkheid zijn werkwijze te optimaliseren.



AFLEESVRIENDELIJK.

Het LC-display is goed afleesbaar en evalueert de boutverbinding optisch d.m.v. verschillende kleuren. M.b.v. slechts 4 knoppen kan de momentsleutel snel en eenvoudig worden ingesteld.

Technologieën en kenmerken.



Technische kenmerken.

| | |
|---|------------------------|
| Meetbereik N-m | 20-200 N-m |
| Meetbereik ft-lb | 15-150 ft-lb |
| Meetbereik in-lb | 180-1800 in-lb |
| Uitgang vierkant buiten (inch) | 1/2 |
| Resolutie display instellen N-m | 0,5/0,1 N-m |
| Resolutie scherm ft-lb instellen | 0,5/0,1 ft-lb |
| Resolutie scherm in-lb instellen | 5/1,0 in-lb |
| Type batterij | Mignon (AA) 1,5V |
| Breedte mm (b) | 95 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Gewicht met doos | 2198 g |
| Maat | 20 |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 14 x 18 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Diepte mm (IFS) | 685 |
| Breedte mm (IFS) | 95 |
| Hoogte mm (IFS) | 74 |
| Lengte (verpakt, mm) | 685 |
| Breedte (verpakt, mm) | 95 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 74 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 4.81555 dm ³ |
| Artikelnr. | 96501820 |
| Gewicht (bruto, KG) | 2,525 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,130 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,000 |
| GTIN | 4018754175659 |
| Land van oorsprong | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | Großgeräte B2C |

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|----------|
| Hoogte mm (h) | 74 mm | Douanetarief nr. | 82041100 |
| Lengte mm (L) | 595 mm | Verpakkingsstandaard | 1 |
| MA N·m | 20 N·m | Gewicht (g) | 1663 g |
| Nominale waarde N·m | 200 N·m | | |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|---|---------------|
| 96501810 | 730DR/10 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 10-100N·m Uitgang 1/2 L. 501mm | 4018754175642 |
| 96501820 | 730DR/20 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 20-200N·m Uitgang 1/2 L. 595mm | 4018754175659 |
| 96501840 | 730DR/40 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 40-400N·m Uitgang 3/4 L. 738mm | 4018754175666 |
| 96501865 | 730DR/65 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 65-650N·m Uitgang 3/4 L. 975mm | 4018754187638 |
| 96502065 | 730DIIR/65 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 65-650N·m Uitgang 3/4 L. 977mm | 4018754240081 |
| 96501880 | 730DR/80 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 80-800N·m Uitgang 3/4 L. 1255mm | 4018754240067 |
| 96501800 | 730DR/100 | Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 100-1000N·m Uitgang 3/4 L. 1439mm | 4018754240050 |

GTIN-code.

