

## Kalibratie-installatie, compleet

7794



Artikelnr. 96521079  
GTIN 4018754214686  
Model 7794-2/1000

### Aanwijzing.

Kalibratie-installatie, compleet Meetb.1-1000N·m f.omvormer

### Eigenschappen.

- Het elektronische perfectControl-kalibratieapparaat met elektrische aandrijving vermindert aanzienlijk de inspanning en de tijd die nodig is voor kalibraties. en tijd nodig voor kalibraties en aanpassingen van momentsleutels
- Meten zonder het krachtpunt te verschuiven
- Voorkomen van foutieve metingen met behulp van de nauwkeurig gemonteerde spindel en de fijn geregelde motor
- Uiterst nauwkeurige kalibratie door optimalisatie van de lagering en de vierkante houders van de transducers
- Snelle en probleemloze vervanging van transducers door QuickRelease-vergrendelingsysteem
- comfortabele toetsbediening voor metingen met de klok mee en tegen de klok in met automatische snelheidsaanpassing
- tijdsbesparing door bevestiging van de brugsteun met eenhandige excenterklem
- overdracht van de meetwaarden via USB-interface naar een PC voor interface naar een PC voor verdere verwerking en archivering
- Een kalibratiecertificaat kan na kalibratie worden afgedrukt of als PDF-bestand worden opgeslagen
- In- en uitgangskalibraties kunnen worden gedocumenteerd
- Tijdens de kalibratie wordt DIN EN ISO 6789 in talrijke talen ondersteund. Andere normen en fabrieksspecificaties op aanvraag
- uitbreidbaar tot perfectControl kalibratieapparaat nr. 7794-3 voor haakse sleutels
- kalibraties tot 1000 N·m met behulp van het eenvoudig te monteren verlengstuk nr. 7791-1
- geregistreerd ontwerp, patenten in aanvraag
- kalibratie van transducers met behulp van momentsleutels nr. 7770-100 en 7770-1000 mogelijk op aanvraag
- in de levering inbegrepen:
  - 4 transducers
  - 1 uitbreiding voor groter werkbereik
  - 6 kalibratievierkant-insteekgereedschappen nr. 734K (maat 4, 5, 12, 20, 40, 100)
  - 6 vierkante adapters (nr. 409M, nr. 7787, nr. 7788, nr. 7789, nr. 7789-4, nr. 7789-5)
  - 1 USB adapter nr. 7757-1

- 1 Torkmaster software nr. 7731-1
- 1 jack kabel nr. 7751
- 1 opgerolde kabel nr. 775
- 1 Spiraalkabel nr. 7751-2 met jackplug en precisieconnector met zelfvergrendeling
- 1 Stroomkabelset
- 1 Offset schroevendraaier nr. 10760CV SW 2 mm
- levering exclusief momentsleutel en laptop

## Voordelen.

Het elektrisch aangedreven elektronische perfectControl-kalibratieapparaat vermindert aanzienlijk de inspanning en tijd nodig voor kalibraties en aanpassingen van momentsleutels

## Technologieën en kenmerken.



### Technische kenmerken.

Bereik N·m	1-1000 N·m
Breedte mm (b)	800 mm
DIN	DIN EN ISO 6789
Hoogte mm (h)	950 mm
Lengte mm (L)	1200 mm

### Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1200
Breedte mm (IFS)	800
Hoogte mm (IFS)	950
Lengte (verpakt, mm)	1200
Breedte (verpakt, mm)	800
Hoogte (verpakt, mm)	950
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	912 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	96521079
Gewicht (bruto, KG)	76,300
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754214686
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2B
Douanetarief nr.	90318080
Verpakkingsstandaard	1

Gewicht (g)

76300 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96521078	7794-2/400	Kalibratie-installatie, compleet Meetb.1-400N·m f.omvormer	4018754214679
96521079	7794-2/1000	Kalibratie-installatie, compleet Meetb.1-1000N·m f.omvormer	4018754214686

## GTIN-code.



## Beelden.

**STAHlwILLE**

**Komplette perfectControl Kalibrieranlagen**  
mit aufeinander abgestimmten  
Komponenten

+ →

Bestellungsnummer	Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Einheit	Stückzahl
96521078	7794-2/400	Kalibrationsanlage, 400 Nm	Stück	1
96521079	7794-2/1000	Kalibrationsanlage, 1000 Nm	Stück	1