

Chiavi dinamometriche service/serie MANOSKOP® con utensile a innesto chiave a cricco di commutazione

730DR



Nr. art **96501820**
GTIN **4018754175659**
Modello **730DR/20**



Designazione.

Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730DR Range Mis.
20-200N·m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 595mm

Descrizione.

- Segnale di attivazione percettibile e udibile
- Presa per utensili a innesto intercambiabili
- QuickRelease- blocco di sicurezza
- regolazione rapida tramite una pratica tastiera
- correzione automatica della coppia di serraggio dopo l'inserimento di una misura di punto diversa
- protezione da sovraccarico tramite segnale acustico e ottico di avvertimento
- nessuna regolazione involontaria grazie al blocco automatico della chiave
- funzione di visualizzazione anche per coppie antiorarie
- unità di misura: N·m, ft·lb, in·lb
- possibilità di impostare diversi limiti di tolleranza a seconda del caso di avvitamento
- valutazione ottica del caso di avvitamento tramite indicazione verde e rossa sul display
- sicurezza aggiuntiva delle preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di attivazione o di riferimento, unità di misura, valore di tolleranza, memorizzazione, scartamento) tramite codice PIN
- memorizzazione fino a 7. 500 dati di avvitamento
- interfaccia USB
- indicazione automatica della prossima data di calibrazione
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7794 o con il sistema di calibrazione n. 7706
- Impugnatura bicomponente con zona morbida verde e facile da maneggiare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)
- Certificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- In robusta valigetta di plastica (misura 40-100 in valigetta di lamiera d'acciaio)
- Patentato
- Fornito con 2 batterie Mignon 1,5 V. È possibile utilizzare batterie ricaricabili Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.
- **Deviazione del display $\pm 2 \%$, ± 1 cifra**

Vantaggi.

segnale di attivazione sensibile e acustico

Caratteristiche del prodotto.



OTTIMALE.

MANOSKOP® 730D visualizza la coppia effettiva applicata dopo lo sgancio. L'utilizzatore può quindi ottimizzare la propria modalità di lavoro.



DI FACILE LETTURA.

Il display LC è facile da leggere e valuta otticamente l'avvitatura con display colorati. La tastiera è costituita da soli quattro tasti e rende tutte le impostazioni facili e veloci.

Tecnologie e caratteristiche.



Attributi tecnici.

Campo di misura N-m	20-200 N·m
Campo di misura ft-lb	15-150 ft·lb
Campo di misura in-lb	180-1800 in·lb
Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
Risoluzione del display di impostazione N-m	0,5/0,1 N·m
Risoluzione del display di regolazione ft-lb	0,5/0,1 ft·lb
Risoluzione dell'indicatore di regolazione in-lb	5/1,0 in·lb
Tipo di batteria	Mignon (AA) 1,5V
Larghezza mm (b)	95 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Peso con scatola	2198 g
Dim.	20

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	685
Larghezza mm (IFS)	95
Altezza mm (IFS)	74
Lunghezza (imballata, mm)	685
Larghezza (imballata, mm)	95
Altezza (imballata, mm)	74
Volume (imballato, dm ³)	4.81555 dm ³
N° Art.	96501820
Peso (lordo, kg)	2,525
Peso PAP (kg)	0,130
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754175659
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	Großgeräte B2C

Dimensione del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm	N. tariffa doganale	82041100
Altezza mm (h)	74 mm	Standard di imballaggio	1
Lunghezza mm (L)	595 mm	Peso [mm]	1663 g
MA N-m	20 N·m		
Valore nominale N-m	200 N·m		

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96501810	730DR/10	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730DR Range Mis. 10-100N·m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730DR Range Mis. 20-200N·m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730DR Range Mis. 40-400N·m Azionamento in uscita 3/4 Lar. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730DR Range Mis. 65-650N·m Azionamento in uscita 3/4 Lar. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730DR Range Mis. 65-650N·m Azionamento in uscita 3/4 Lar. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730DR Range Mis. 80-800N·m Azionamento in uscita 3/4 Lar. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730DR Range Mis. 100-1000N·m Azionamento in uscita 3/4 Lar. 1439mm	4018754240050

Codice GTIN.



4 018754 175659

