

Momentsleutel Service/serie MANOSKOP®

730DR



Artikelnr. 96502065
GTIN 4018754240081
Model 730DIIR/65



Aanwijzing.

Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 65-650N·m Uitgang 3/4 L. 977mm

Eigenschappen.

- Voelbaar en hoorbaar trekkersignaal
- Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-. veiligheidsvergrendeling
- snelle instelling via praktisch toetsenbord
- automatisch correct aandraaimoment na invoer van een afwijkende steekmaat
- overbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaal
- geen onbedoelde instelling door automatische sleutelvergrendeling
- displayfunctie ook voor draaimomenten tegen de klok in
- meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
- verschillende tolerantiegrenzen kunnen worden ingesteld afhankelijk van het aanhaalgeval
- optische evaluatie van het aanhaalgeval door groene en rode indicatie van het display
- extra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, trigger- of setpointwaarde, meeteenheid, tolerantiewaarde, opslag, afwijkende meter) door PIN-code
- opslag van max. 7. 500 schroefgegevens
- USB-interface
- automatische indicatie van de volgende kalibratiedatum
- kalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706
- 2-componenten handvat met handvriendelijke, groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
- Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- In stevige kunststof koffer (maat 40-100 in plaatstalen koffer)
- Gepatenteerd
- Geleverd met 2 Mignon batterijen 1,5 V. Mignon NiMH oplaadbare batterijen AA/LR6, 1,2 V, kunnen worden gebruikt.
- **Displayafwijking ± 2 %, ± 1 cijfer**

Voordelen.

voelbaar en akoestisch activeringssignaal

Hoogtepunten van het product.



OPTIMAAL.

De MANOSKOP® 730D geeft het daadwerkelijk aangehaalde moment na de klik weer. De gebruiker heeft daardoor de mogelijkheid zijn werkwijze te optimaliseren.



AFLEESVRIENDELIJK.

Het LC-display is goed afleesbaar en evalueert de boutverbinding optisch d.m.v. verschillende kleuren. M.b.v. slechts 4 knoppen kan de momentsleutel snel en eenvoudig worden ingesteld.

Technologieën en kenmerken.



Technische kenmerken.

Meetbereik N·m	65-650 N·m
Meetbereik ft·lb	48-480 ft·lb
Meetbereik in·lb	580-5800 in·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
Resolutie display instellen N·m	1,0/0,1 N·m
Resolutie scherm ft·lb instellen	1,0/0,1 ft·lb
Resolutie scherm in·lb instellen	10/1,0 in·lb
Type batterij	Mignon (AA) 1,5V
Breedte mm (b)	140 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gewicht met doos	9000 g
Maat	II/65
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	22 x 28 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1030
Breedte mm (IFS)	140
Hoogte mm (IFS)	100
Lengte (verpakt, mm)	1030
Breedte (verpakt, mm)	140
Hoogte (verpakt, mm)	100
Volume (verpakt, dm ³)	14.42 dm ³
Artikelnr.	96502065
Gewicht (bruto, KG)	9,000
Gewicht PAP (KG)	0,400
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754240081
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C

Hoogte mm (h)	100 mm	Douanetarief nr.	82041100
Lengte mm (L)	977 mm	Verpakkingsstandaard	1
MA N·m	65 N·m	Gewicht (g)	3994 g
Nominale waarde N·m	650 N·m		

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96501810	730DR/10	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 10-100N·m Uitgang 1/2 L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 20-200N·m Uitgang 1/2 L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 40-400N·m Uitgang 3/4 L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 65-650N·m Uitgang 3/4 L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 65-650N·m Uitgang 3/4 L. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 80-800N·m Uitgang 3/4 L. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 100-1000N·m Uitgang 3/4 L. 1439mm	4018754240050

GTIN-code.

