



Insteekringsleutel

732a/40

Artikelnr. **58624046**
GTIN **4018754035236**
Model **732A/40 15/16**



Aanwijzing.

Insteekringsleutel M. 15/16" Wkz.Aufn.14 x 18

Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	37,5 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	15 mm
S	25 mm
Breedte over vlakken [inch]	15/16 "

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	70
Breedte mm (IFS)	38
Hoogte mm (IFS)	22
Lengte (verpakt, mm)	72
Breedte (verpakt, mm)	40
Hoogte (verpakt, mm)	24
Volume (verpakt, dm ³)	0.06912 dm ³
Artikelnr.	58624046
Gewicht (bruto, KG)	0,151
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754035236

Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	151 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58624032	732A/40 1/2	Insteekringsleutel M. 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035168
58624034	732A/40 9/16	Insteekringsleutel M. 9/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035175
58624036	732A/40 5/8	Insteekringsleutel M. 5/8" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035182
58624038	732A/40 11/16	Insteekringsleutel M. 11/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035199
58624040	732A/40 3/4	Insteekringsleutel M. 3/4" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035205
58624042	732A/40 13/16	Insteekringsleutel M. 13/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035212
58624044	732A/40 7/8	Insteekringsleutel M. 7/8" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035229
58624046	732A/40 15/16	Insteekringsleutel M. 15/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035236
58624048	732A/40 1	Insteekringsleutel M. 1" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035243

GTIN-code.

