

730R Quick



Art. nr. **96504040**
GTIN **4018754269525**
Model **730R/40 QUICK**



Betegnelse.

Model 730R Quick Måleområde 80-400N·m Udgangsdrev 3/4 L. 675mm

Produktets højdepunkter.



Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren – for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:

Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Tekniske egenskaber.

| | |
|---|------------------------|
| Skalaindelning N·m | 10 N·m |
| Måleområde N·m | 80-400 N·m |
| Måleområde ft·lb | 60-300 ft·lb |
| Udgang firkantet udvendig (tommer) | 3/4 |
| Bredde mm (b) | 72 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Str. | 40 |
| Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant] | 14 x 18 mm |
| Højde mm (h) | 63 mm |
| Længde mm (L) | 675 mm |
| LF | 570 mm |
| MA N·m | 80 N·m |
| Nominal værdi N·m | 400 N·m |

Logistiske data.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Dybde mm (IFS) | 675 |
| Bredde mm (IFS) | 72 |
| Højde mm (IFS) | 63 |
| Længde (pakket, mm) | 675 |
| Bredde (pakket, mm) | 72 |
| Højde (pakket, mm) | 63 |
| Volumen (pakket, dm ³) | 3.0618 dm ³ |
| Art. nr. | 96504040 |
| Vægt (brutto, kg) | 2,694 |
| Vægt PAP (kg) | 0,185 |
| Vægt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754269525 |
| Oprindelsesland | GERMANY |
| Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr. | 82041100 |
| Standard for pakning | 1 |
| Vægt (g) | 2694 g |

Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 96501054 | 730R/2-1 Quick | Model 730R Quick Måleområde 2-10N·m Udgangsdrev 1/4 L. 250mm | 4018754339976 |
| 96504002 | 730R/2 QUICK | Model 730R Quick Måleområde 4-20N·m Udgangsdrev 3/8 L. 255mm | 4018754311354 |
| 96504004 | 730R/4 QUICK | Model 730R Quick Måleområde 8-40N·m Udgangsdrev 3/8 L. 285mm | 4018754311361 |
| 96504005 | 730R/5 QUICK | Model 730R Quick Måleområde 6-50N·m Udgangsdrev 3/8 L. 380mm | 4018754269488 |

| | | | |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 96504010 | 730R/10 QUICK | Model 730R Quick Måleområde 20-100N·m Udgangsdrev 1/2 L. 430mm | 4018754269495 |
| 96504012 | 730R/12 QUICK | Model 730R Quick Måleområde 25-130N·m Udgangsdrev 1/2 L. 475mm | 4018754269501 |
| 96504020 | 730R/20 QUICK | Model 730R Quick Måleområde 40-200N·m Udgangsdrev 1/2 L. 530mm | 4018754269518 |
| 96504030 | 730R/30 QUICK | Model 730R Quick Måleområde 60-300N·m Udgangsdrev 1/2 L. 590mm | 4018754326006 |
| 96504040 | 730R/40 QUICK | Model 730R Quick Måleområde 80-400N·m Udgangsdrev 3/4 L. 675mm | 4018754269525 |
| 96504565 | 730RII/65 QUICK | Model 730R Quick Måleområde 130-650N·m Udgangsdrev 3/4 L. 1125mm | 4018754269563 |

GTIN-kode.



Billeder.

