

Momentsleutel MANOSKOP®

730 Quick



Artikelnr. **91381054**
GTIN **4018754320325**
Model **730/2-1 BW QUICK**



Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP Model 730 Quick Meetb. 2-10N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm

Eigenschappen.

- Triggering
- Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Vaststelling door eenvoudig te bedienen klemhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip-instelelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- dubbele stopmelding
- geen reset naar "0" nodig, omdat meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belast
- links aandraaien door draaien van de insteekgereedschappen
- doorlopende belasting na loslaten of belasting in tegengestelde richting van de werkingsrichting, bijv. bij vastzittende schroeven
- . bijv. bij vastzittende schroeven niet op het ontgrendelingsmechanisme werken, dat daardoor tegen beschadiging wordt beschermd
- Kalibratie met perfectControl-kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Zo nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- met certificaat
- **indicatie afwijking $\pm 4\%$**

Hoogtepunten van het product.



SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop – voor het snel verschuiven van de instelschaal.

EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



Buigstaafstelsysteem.


De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.



Technologieën en kenmerken.



Technische tekening.



Technische kenmerken.

Schaalverdeling N·m	0,5 N·m
Meetbereik N·m	2-10 N·m
Breedte mm (b)	27,5 mm
Maat	2-1
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	23,6 mm
Lengte mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	180
Breedte mm (IFS)	40
Hoogte mm (IFS)	40
Lengte (verpakt, mm)	250
Breedte (verpakt, mm)	55
Hoogte (verpakt, mm)	55
Volume (verpakt, dm ³)	0.75625 dm ³
Artikelnr.	91381054
Gewicht (bruto, KG)	0,402

SF	17,5 mm	Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,081
		GTIN	4018754320325
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	315 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730 Quick Meetb. 2-10N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754320325
50184002	730/2 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/2 Quick Meetb. 4-20N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730/4 Quick Meetb. 8-40N·m Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292660

GTIN-code.

