

## 730R Quick



Art. nr. 96504020  
GTIN 4018754269518  
Model 730R/20 QUICK



### Betegnelse.

Model 730R Quick Måleområde 40-200N·m Udgangsdrev 1/2 L. 530mm

## Produktets højdepunkter.



### Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



### Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren – for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen



### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:

## Teknologier og funktioner.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

## Tekniske egenskaber.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Skalaindelning N·m                 | 5 N·m                  |
| Måleområde N·m                     | 40-200 N·m             |
| Måleområde ft·lb                   | 30-145 ft·lb           |
| Udgang firkantet udvendig (tommer) | 1/2                    |
| Bredde mm (b)                      | 55 mm                  |
| DIN                                | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Str.                               | 20                     |
| Højde mm (h)                       | 55 mm                  |
| Længde mm (L)                      | 530 mm                 |

## Logistiske data.

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Dybde mm (IFS)                     | 530                     |
| Bredde mm (IFS)                    | 55                      |
| Højde mm (IFS)                     | 55                      |
| Længde (pakket, mm)                | 530                     |
| Bredde (pakket, mm)                | 55                      |
| Højde (pakket, mm)                 | 55                      |
| Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> ) | 1.60325 dm <sup>3</sup> |
| Art. nr.                           | 96504020                |
| Vægt (brutto, kg)                  | 1,640                   |
| Vægt PAP (kg)                      | 0,000                   |
| Vægt PVC (kg)                      | 0,066                   |
| GTIN                               | 4018754269518           |
| Oprindelsesland                    | GERMANY                 |
| Oprindelsesregion                  | Nordrhein-Westfalen     |
| WEEE/ElektroG                      | nicht ear-pflichtig     |
| Toldtarif nr.                      | 82041100                |
| Standard for pakning               | 1                       |
| Vægt (g)                           | 1626 g                  |

## Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse                                                   | GTIN          |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 96501054 | 730R/2-1 Quick  | Model 730R Quick Måleområde 2-10N·m Udgangsdrev 1/4 L. 250mm | 4018754339976 |
| 96504002 | 730R/2 QUICK    | Model 730R Quick Måleområde 4-20N·m Udgangsdrev 3/8 L. 255mm | 4018754311354 |
| 96504004 | 730R/4 QUICK    | Model 730R Quick Måleområde 8-40N·m Udgangsdrev 3/8 L. 285mm | 4018754311361 |
| 96504005 | 730R/5 QUICK    | Model 730R Quick Måleområde 6-50N·m Udgangsdrev 3/8 L. 380mm | 4018754269488 |

|          |                 |                                                                        |               |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96504010 | 730R/10 QUICK   | Model 730R Quick Måleområde<br>20-100N·m Udgangsdrev 1/2 L. 430mm      | 4018754269495 |
| 96504012 | 730R/12 QUICK   | Model 730R Quick Måleområde<br>25-130N·m Udgangsdrev 1/2 L. 475mm      | 4018754269501 |
| 96504020 | 730R/20 QUICK   | Model 730R Quick Måleområde<br>40-200N·m Udgangsdrev 1/2 L. 530mm      | 4018754269518 |
| 96504030 | 730R/30 QUICK   | Model 730R Quick Måleområde<br>60-300N·m Udgangsdrev 1/2 L. 590mm      | 4018754326006 |
| 96504040 | 730R/40 QUICK   | Model 730R Quick Måleområde<br>80-400N·m Udgangsdrev 3/4 L. 675mm      | 4018754269525 |
| 96504565 | 730RII/65 QUICK | Model 730R Quick Måleområde<br>130-650N·m Udgangsdrev 3/4 L.<br>1125mm | 4018754269563 |

## GTIN-kode.



## Billeder.

