

Momentsleutel Service/serie MANOSKOP®

730DR



Artikelnr. **96501810**
GTIN **4018754175642**
Model **730DR/10**



Aanwijzing.

Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 10-100N·m Uitgang 1/2 L. 501mm

Eigenschappen.

- Voelbaar en hoorbaar trekkersignaal
- Aansluiting voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-. veiligheidsvergrendeling
- snelle instelling via praktisch toetsenbord
- automatisch correct aandraaimoment na invoer van een afwijkende steekmaat
- overbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaal
- geen onbedoelde instelling door automatische sleutelvergrendeling
- displayfunctie ook voor draaimomenten tegen de klok in
- meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
- verschillende tolerantiegrenzen kunnen worden ingesteld afhankelijk van het aanhaalgeval
- optische evaluatie van het aanhaalgeval door groene en rode indicatie van het display
- extra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, trigger- of setpointwaarde, meeteenheid, tolerantiewaarde, opslag, afwijkende meter) door PIN-code
- opslag van max. 7. 500 schroefgegevens
- USB-interface
- automatische indicatie van de volgende kalibratiedatum
- kalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706
- 2-componenten handvat met handvriendelijke, groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
- Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- In stevige kunststof koffer (maat 40-100 in plaatstalen koffer)
- Gepatenteerd
- Geleverd met 2 Mignon batterijen 1,5 V. Mignon NiMH oplaadbare batterijen AA/LR6, 1,2 V, kunnen worden gebruikt.
- **Displayafwijking ± 2 %, ± 1 cijfer**

Hoogtepunten van het product.



OPTIMAAL.

De MANOSKOP® 730D geeft het daadwerkelijk aangehaalde moment na de klik weer. De gebruiker heeft daardoor de mogelijkheid zijn werkwijze te optimaliseren.



AFLEESVRIENDELIJK.

Het LC-display is goed afleesbaar en evalueert de boutverbinding optisch d.m.v. verschillende kleuren. M.b.v. slechts 4 knoppen kan de momentsleutel snel en eenvoudig worden ingesteld.

Technologieën en kenmerken.



Technische kenmerken.

Meetbereik N·m	10-100 N·m
Meetbereik ft·lb	7,4-75 ft·lb
Meetbereik in·lb	90-900 in·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	1/2
Resolutie display instellen N·m	0,2/0,1 N·m
Resolutie scherm ft·lb instellen	0,2/0,1 ft·lb
Resolutie scherm in·lb instellen	2/1,0 in·lb
Type batterij	Mignon (AA) 1,5V
Breedte mm (b)	95 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gewicht met doos	1657 g
Maat	10
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	74 mm
Lengte mm (L)	501 mm
MA N·m	10 N·m
Nominale waarde N·m	100 N·m

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	560
Breedte mm (IFS)	95
Hoogte mm (IFS)	74
Lengte (verpakt, mm)	560
Breedte (verpakt, mm)	95
Hoogte (verpakt, mm)	74
Volume (verpakt, dm ³)	3.9368 dm ³
Artikelnr.	96501810
Gewicht (bruto, KG)	2,000
Gewicht PAP (KG)	0,095
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754175642
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1232 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96501810	730DR/10	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 10-100N·m Uitgang 1/2 L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 20-200N·m Uitgang 1/2 L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 40-400N·m Uitgang 3/4 L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 65-650N·m Uitgang 3/4 L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 65-650N·m Uitgang 3/4 L. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 80-800N·m Uitgang 3/4 L. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730DR Meetb. 100-1000N·m Uitgang 3/4 L. 1439mm	4018754240050

GTIN-code.

