

Kit de montage de roues

721QR/20/3/1 Quick



Réf. n° **96507214**
 GTIN **4018754283217**
 Modèle **Radmontage-Set 721QR/20/3/1 QUICK**



Désignation.

Kit de montage de roue Modèle 721QR/20/3/1 Quick 5 pcs.

Caractéristiques.

- en mallette synthétique
- Composition 5 pièces:
 1 #ü;standard MANOSKOP® réf. 721QR/20 Quick, 40–200 N·m, 30 - 150 ft·lb, à cliquet fixe QuickRelease, réversible, 1/2" #D;
 3 #ü;douilles pour écrous de roues réf. 51 IMP K, 17 mm (vert), 19 mm (bleu), 21 mm (rouge)
 1 #ü;rallonge réf. 509QR/5, 130 mm

Avantages.

Clé dynamométrique Made in Germany – 40–200 N·m avec cliquet QR 1/2", réversible, 3 douilles pour écrou de fixation de roue réf. 51IMP K, 17 mm (vert), 19 mm (bleu), 20,8 mm (rouge), rallonge 130 mm, 96507214

Aucune réinitialisation à 0 pénible de la clé dynamométrique – la valeur de serrage peut être réglée durablement, grâce un système de déclenchement à faible taux d'usure avec barre de flexion

L'ensemble pratique inclut tous les outils nécessaires pour un changement de pneu simple et rapide

Coffre en plastique solide avec poignée et plateau de rangement sur mesure pour un stockage et un transport sûr

Points forts du produit.



ROBUSTES.

Ils supportent de fortes charges grâce à la construction du boîtier en ABS résistant à la déformation.



Système à barre de flexion.

Les clés dynamométriques mécaniques de STAHLWILLE disposent d'un système de déclenchement à faible usure avec barre de flexion. Contrairement aux clés dynamométriques courantes avec ressort à spirale, une opération est supprimée grâce au système de STAHLWILLE: Une fois les opérations de serrage terminées, il n'est pas nécessaire de remettre à "0".



RAPIDE.

Réglage rapide et facile grâce à un levier de blocage intégré dans le manche. Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique avec repose-pouce – pour un changement rapide et sûr du couple de consigne.

SIMPLE.

Ajustage rapide de l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.



Technologies et caractéristiques de performance.



QuickRelease

Attributs techniques.

Plage de mesure N·m	40-200 N·m
Plage de mesure ft·lb	30-150 ft·lb
Nombre d'outils	5 pcs.
Largeur mm (b)	95 mm
Hauteur mm (h)	75 mm
Longueur mm (L)	560 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	560
Largeur	95
Hauteur mm (IFS)	75
Longueur (emballé, mm)	560
Largeur (emballé, mm)	95
Hauteur (emballé, mm)	75
Volume (emballé, dm ³)	3.99 dm ³
Réf. n°	96507214
Poids (brut, kg)	2,818
Poids PAP (kg)	0,095
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754283217
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82060000
Emballage	1
Poids	2818 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96507214	Radmontage-Set 721QR/20/3/1 QUICK	Kit de montage de roue Modèle 721QR/ 20/3/1 Quick 5 pcs.	4018754283217

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal