

Momentsleutel

730R Quick



Artikelnr. **96504020**
GTIN **4018754269518**
Model **730R/20 QUICK**



Aanwijzing.

Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 40-200N·m Uitgang 1/2 L. 530mm

Eigenschappen.

- Release
Geen reset naar "0" nodig, want meetelement wordt alleen tijdens het aandraaien belast
- Aansluiting voor verwisselbaar insteekgereedschap
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Snelverstelling door eenvoudig te bedienen spanhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip verstelelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- dubbel stop signaal
- dubbele schaal N·m/ft·lb resp. N·m/in·lb
- Op verzoek ook verkrijgbaar als N·m versie zonder dubbele schaalverdeling
- Linkerhandmatig aandraaien door draaien van het insteekgereedschap
- Doorbelasting na loslaten of belastingen in tegengestelde richting van de werkingsrichting, bijv. met vastdraaiende schroeven, werken niet in op het ontgrendelingsmechanisme, dat daardoor beschermd is tegen beschadiging
- Kalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706. Indien nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- Afwijking van de display $\pm 4\%$

Hoogtepunten van het product.

Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.





SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep.
Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop – voor het snel verschuiven van de instelschaal.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.

Technologieën en kenmerken.



Technische kenmerken.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Schaalverdeling N·m | 5 N·m |
| Meetbereik N·m | 40-200 N·m |
| Meetbereik ft·lb | 30-145 ft·lb |
| Uitgang vierkant buiten (inch) | 1/2 |
| Breedte mm (b) | 55 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Maat | 20 |
| Hoogte mm (h) | 55 mm |
| Lengte mm (L) | 530 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Diepte mm (IFS) | 530 |
| Breedte mm (IFS) | 55 |
| Hoogte mm (IFS) | 55 |
| Lengte (verpakt, mm) | 530 |
| Breedte (verpakt, mm) | 55 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 55 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 1.60325 dm ³ |
| Artikelnr. | 96504020 |
| Gewicht (bruto, KG) | 1,640 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,066 |
| GTIN | 4018754269518 |
| Land van oorsprong | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 1626 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|--|---------------|
| 96501054 | 730R/2-1 Quick | Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 2-10N·m Uitgang 1/4 L. 250mm | 4018754339976 |
| 96504002 | 730R/2 QUICK | Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 4-20N·m Uitgang 3/8 L. 255mm | 4018754311354 |
| 96504004 | 730R/4 QUICK | Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 8-40N·m Uitgang 3/8 L. 285mm | 4018754311361 |
| 96504005 | 730R/5 QUICK | Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 6-50N·m Uitgang 3/8 L. 380mm | 4018754269488 |
| 96504010 | 730R/10 QUICK | Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 20-100N·m Uitgang 1/2 L. 430mm | 4018754269495 |
| 96504012 | 730R/12 QUICK | Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 25-130N·m Uitgang 1/2 L. 475mm | 4018754269501 |
| 96504020 | 730R/20 QUICK | Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 40-200N·m Uitgang 1/2 L. 530mm | 4018754269518 |
| 96504030 | 730R/30 QUICK | Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 60-300N·m Uitgang 1/2 L. 590mm | 4018754326006 |
| 96504040 | 730R/40 QUICK | Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 80-400N·m Uitgang 3/4 L. 675mm | 4018754269525 |
| 96504565 | 730R/65 QUICK | Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 130-650N·m Uitgang 3/4 L. 1125mm | 4018754269563 |

GTIN-code.



Beelden.



