



## Insteekringsleutel

**732a/40**

Artikelnr. **58624042**  
GTIN **4018754035212**  
Model **732A/40 13/16**



### Aanwijzing.

Insteekringsleutel M. 13/16" Wkz.Aufn.14 x 18

### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	33 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	15 mm
S	25 mm
Breedte over vlakken [inch]	13/16 "

### Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	66
Breedte mm (IFS)	33
Hoogte mm (IFS)	22
Lengte (verpakt, mm)	68
Breedte (verpakt, mm)	35
Hoogte (verpakt, mm)	24
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.05712 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58624042
Gewicht (bruto, KG)	0,142
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754035212

<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	142 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58624032	732A/40 1/2	Insteekringsleutel M. 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035168
58624034	732A/40 9/16	Insteekringsleutel M. 9/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035175
58624036	732A/40 5/8	Insteekringsleutel M. 5/8" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035182
58624038	732A/40 11/16	Insteekringsleutel M. 11/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035199
58624040	732A/40 3/4	Insteekringsleutel M. 3/4" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035205
58624042	732A/40 13/16	Insteekringsleutel M. 13/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035212
58624044	732A/40 7/8	Insteekringsleutel M. 7/8" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035229
58624046	732A/40 15/16	Insteekringsleutel M. 15/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035236
58624048	732A/40 1	Insteekringsleutel M. 1" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035243

## GTIN-code.

