

## Chiavi dinamometriche service/serie MANOSKOP® con attacco per utensili a innesto

**730D**



Nr. art     **96501765**  
GTIN       **4018754187621**  
Modello    **730D/65**



### Designazione.

Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730D Range Mis. 65-650N·m Azionamento in uscita Lar. 870mm

### Descrizione.

- Segnale di attivazione percettibile e udibile
- Presa per utensili a innesto intercambiabili
- QuickRelease- blocco di sicurezza
- regolazione rapida tramite una pratica tastiera
- correzione automatica della coppia di serraggio dopo l'inserimento di una misura di punto diversa
- protezione da sovraccarico tramite segnale acustico e ottico di avvertimento
- nessuna regolazione involontaria grazie al blocco automatico della chiave
- funzione di visualizzazione anche per coppie antiorarie
- unità di misura: N·m, ft·lb, in·lb
- possibilità di impostare diversi limiti di tolleranza a seconda del caso di avvitamento
- valutazione ottica del caso di avvitamento tramite indicazione verde e rossa sul display
- sicurezza aggiuntiva delle preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di attivazione o di riferimento, unità di misura, valore di tolleranza, memorizzazione, scartamento) tramite codice PIN
- memorizzazione fino a 7. 500 dati di avvitamento
- interfaccia USB
- indicazione automatica della prossima data di calibrazione
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7794 o con il sistema di calibrazione n. 7706
- Impugnatura bicomponente con zona morbida verde e facile da maneggiare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)
- Certificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- In robusta valigetta di plastica (misura 40-100 in valigetta di lamiera d'acciaio)
- Patentato
- Fornito con 2 batterie Mignon 1,5 V. Possono essere utilizzate batterie ricaricabili Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.
- **Scostamento del display  $\pm 2 \%$ ,  $\pm 1$  cifra**

## Vantaggi.

segnale di attivazione sensibile e acustico



## Caratteristiche del prodotto.



### OTTIMALE.

MANOSKOP® 730D visualizza la coppia effettiva applicata dopo lo sgancio. L'utilizzatore può quindi ottimizzare la propria modalità di lavoro.

### DI FACILE LETTURA.


Il display LC è facile da leggere e valuta otticamente l'avvitatura con display colorati. La tastiera è costituita da soli quattro tasti e rende tutte le impostazioni facili e veloci.



## Tecnologie e caratteristiche.



## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Campo di misura N-m	65-650 N·m
Campo di misura ft-lb	48-480 ft·lb
Campo di misura in-lb	580-5800 in·lb
Risoluzione del display di impostazione N-m	1,0/0,1 N·m
Risoluzione del display di regolazione ft-lb	1,0/0,1 ft·lb
Risoluzione dell'indicatore di regolazione in-lb	10/1,0 in·lb
Tipo di batteria	Mignon (AA) 1,5V
Larghezza mm (b)	30,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Peso con scatola	6000 g
Dim.	65
Dimensione del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm
Altezza mm (h)	25,6 mm
Lunghezza mm (L)	870 mm
LF	837 mm
MA N-m	65 N·m
Valore nominale N-m	650 N·m
SF	25 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	1065
Larghezza mm (IFS)	90
Altezza mm (IFS)	70
Lunghezza (imballata, mm)	1065
Larghezza (imballata, mm)	90
Altezza (imballata, mm)	70
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	6.7095 dm <sup>3</sup>
N° Art.	96501765
Peso (lordo, kg)	6,295
Peso PAP (kg)	0,322
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754187621
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	Großgeräte B2C
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	3300 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96501710	730D/10	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730D Range Mis. 10-100N·m Azionamento in uscita Lar. 467mm	4018754180318
96501720	730D/20	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730D Range Mis. 20-200N·m Azionamento in uscita Lar. 548mm	4018754180325
96501740	730D/40	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730D Range Mis. 40-400N·m Azionamento in uscita Lar. 688mm	4018754180332
96501765	730D/65	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730D Range Mis. 65-650N·m Azionamento in uscita Lar. 870mm	4018754187621
96501965	730DII/65	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730D Range Mis. 65-650N·m Azionamento in uscita Lar. 892mm	4018754240074
96502080	730D/80	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730D Range Mis. 80-800N·m Azionamento in uscita Lar. 1160mm	4018754240098
96502100	730D/100	Chiave dinamometrica Service/Serie MANOSKOP Modello 730D Range Mis. 100-1000N·m Azionamento in uscita Lar. 1344mm	4018754240104

## Codice GTIN.

