



## Insteekringsleutel

732aG/10

Artikelnr. 58621228  
GTIN 4018754136483  
Model 732AG/10 7/16



### Aanwijzing.

Insteekringsleutel M. 7/16" Wkz.Aufn.9 x 12

### Eigenschappen.

- voor montage en demontage van motoren
- HPQ®-high performance staal, gebruieneerd
- Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel! <!-- (zie aanwijzing pag. [170524]) -->

### Voordelen.

voor het monteren en demonteren van motoren

### Technische tekening.



### Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	17 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	8 mm

### Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	70
Breedte mm (IFS)	17
Hoogte mm (IFS)	11

<b>S</b>	45 mm	<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	70
<b>Breedte over vlakken [inch]</b>	7/16 "	<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	17
		<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	11
		<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.01309 dm3
		<b>Artikelnr.</b>	58621228
		<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,043
		<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
		<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,002
		<b>GTIN</b>	4018754136483
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	43 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58621216	732AG/10 1/4	Insteekringsleutel M. 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136452
58621220	732AG/10 5/16	Insteekringsleutel M. 5/16" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136469
58621224	732AG/10 3/8	Insteekringsleutel M. 3/8" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136476
58621228	732AG/10 7/16	Insteekringsleutel M. 7/16" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136483
58621232	732AG/10 1/2	Insteekringsleutel M. 1/2" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136490
58621234	732AG/10 9/16	Insteekringsleutel M. 9/16" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136506
58621236	732AG/10 5/8	Insteekringsleutel M. 5/8" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754136513

## GTIN-code.

