

## Momentsleutel Service/serie MANOSKOP®

730D



Artikelnr. **96501765**  
GTIN **4018754187621**  
Model **730D/65**



### Aanwijzing.

Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730D Meetb. 65-650N·m Uitgang L. 870mm

### Eigenschappen.

- Voelbaar en hoorbaar triggersignaal
- Aansluiting voor verwisselbaar insteekgereedschap
- QuickRelease-. veiligheidsvergrendeling
- snelle instelling via praktisch toetsenbord
- automatisch correct aandraaimoment na invoer van een afwijkende steekmaat
- overbelastingsbeveiliging door akoestisch en optisch waarschuwingssignaal
- geen onbedoelde instelling door automatische sleutelvergrendeling
- displayfunctie ook voor draaimomenten tegen de klok in
- meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
- verschillende tolerantiegrenzen kunnen worden ingesteld afhankelijk van het aanhaalgeval
- optische evaluatie van het aanhaalgeval door groene en rode indicatie van het display
- extra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, trigger- of setpointwaarde, meeteenheid, tolerantiewaarde, opslag, afwijkende meter) door PIN-code
- opslag van max. 7. 500 schroefgegevens
- USB-interface
- automatische indicatie van de volgende kalibratiedatum
- kalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706
- 2-componenten handvat met handvriendelijke, groene zachte zone (bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
- Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- In stevige kunststof koffer (maat 40-100 in plaatstalen koffer)
- Gepatenteerd
- Geleverd met 2 Mignon batterijen 1,5 V. Mignon NiMH oplaadbare batterijen AA/LR6, 1,2 V, kunnen worden gebruikt.
- **Display afwijking ± 2 %, ± 1 cijfer**

## Voordelen.

voelbaar en akoestisch activeringssignaal



## Hoogtepunten van het product.



### OPTIMAAL.

De MANOSKOP® 730D geeft het daadwerkelijk aangehaalde moment na de klik weer. De gebruiker heeft daardoor de mogelijkheid zijn werkwijze te optimaliseren.




### AFLEESVRIENDELIJK.

Het LC-display is goed afleesbaar en evalueert de boutverbinding optisch d.m.v. verschillende kleuren. M.b.v. slechts 4 knoppen kan de momentsleutel snel en eenvoudig worden ingesteld.

## Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Meetbereik N·m	65-650 N·m
Meetbereik ft·lb	48-480 ft·lb
Meetbereik in·lb	580-5800 in·lb
Resolutie display instellen N·m	1,0/0,1 N·m
Resolutie scherm ft·lb instellen	1,0/0,1 ft·lb
Resolutie scherm in·lb instellen	10/1,0 in·lb
Type batterij	Mignon (AA) 1,5V
Breedte mm (b)	30,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gewicht met doos	6000 g
Maat	65
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	25,6 mm
Lengte mm (L)	870 mm
LF	837 mm
MA N·m	65 N·m
Nominale waarde N·m	650 N·m
SF	25 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1065
Breedte mm (IFS)	90
Hoogte mm (IFS)	70
Lengte (verpakt, mm)	1065
Breedte (verpakt, mm)	90
Hoogte (verpakt, mm)	70
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	6.7095 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	96501765
Gewicht (bruto, KG)	6,295
Gewicht PAP (KG)	0,322
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754187621
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	3300 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96501710	730D/10	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730D Meetb. 10-100N·m Uitgang L. 467mm	4018754180318
96501720	730D/20	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730D Meetb. 20-200N·m Uitgang L. 548mm	4018754180325
96501740	730D/40	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730D Meetb. 40-400N·m Uitgang L. 688mm	4018754180332
96501765	730D/65	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730D Meetb. 65-650N·m Uitgang L. 870mm	4018754187621
96501965	730DII/65	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730D Meetb. 65-650N·m Uitgang L. 892mm	4018754240074
96502080	730D/80	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730D Meetb. 80-800N·m Uitgang L. 1160mm	4018754240098
96502100	730D/100	Momentsleutel Service/serie MANOSKOP Model 730D Meetb. 100-1000N·m Uitgang L. 1344mm	4018754240104

## GTIN-code.

