

Standaard trekker met drie armen

11051

Artikelnr. 71080011
GTIN 4018754172771
Model 11051/1 Abzieher 3-armig,
25-80mm

Aanwijzing.

Trekker Span W.80mm x Klemmen B.100mm

Eigenschappen.

- **drie-armig**, met verschuifbare, altijd parallel blijvende trekhaken, verzinkt
- voor het lostrekken van tandwielen, kogellagers, v-riempeelies, ventilateurwielen en soortgelijke delen van een as of aandrijfjas
- voor het lostrekken van kogellagers, kogellager-buitenringen en bussen
- te gebruiken als buiten- en binnentrekker

Voordelen.


driearmig , met schuifbare, altijd parallelle trekhaken, verzinkt

Hoogtepunten van het product.



Voor meer zekerheid.

Doordacht geconstrueerd, in matrijs gesmeed en op de modernste machines nauwkeurig bewerkt, gehard en afgelaten. Het STAHLWILLE trekkerprogramma biedt verschillende producten voor diverse toepassingen. Bijv. standaard trekkers, accupoolklemtrekkers, binnentrekkers, tegensteunen, kogelgewrichtstrekkers of wielnaaftrekkers. Altijd van Premium-kwaliteit »Made in Germany«.




Belastbaar.

Zwaar belastbare trekhaken uit in olie gehard chroom-vanadium-staal met speciale toegangsgeometrie voor nauwe tussenruimten. Aangepaste radia voor vaste assen en aandrijfassen.




2 vs 3 - Twee- of drie-armige trekker?

Een drie-armige trekker verdient de voorkeur boven een twee-armige, indien de ruimte het toelaat, omdat hij een nog gelijkmatigere verdeling van de trekkracht garandeert.



Steviger.

Hoge buigvastheid door bruggen met nauwkeurig berekende profielribben en gefreesde, gladde geleidebanen.



Betrouwbaar.

Zeer goede glijdeigenschappen in de schroefdraadgang door hoogwaardig geharde drukspindels, die voorzien zijn van een speciale coating.



Veilig.

De centreerpunt is vrij-draaiend opgesloten - ter voorkoming van beschadigingen aan de as.

Technische kenmerken.

Maat	1
Aantal haken	3
max. belasting	5,5 t
Klemdiepte (h) mm	100 mm
Spindeldraad maat	M14 x 1,5 x 140 mm
Spanwijdte min. binnen mm	25 mm
Spanwijdte max. binnen mm (w2)	80 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	120
Breedte mm (IFS)	140
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	187
Breedte (verpakt, mm)	142
Hoogte (verpakt, mm)	32
Volume (verpakt, dm3)	0.849728 dm3
Artikelnr.	71080011
Gewicht (bruto, KG)	1,326
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,042
GTIN	4018754172771
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82055980
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1280 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
71080011	11051/1 Abzieher 3-armig, 25-80mm	Trekker Span W.80mm x Klemmen B.100mm	4018754172771
71080012	11051/2 Abzieher 3-armig, 25-120mm	Trekker Span W.120mm x Klemmen B.100mm	4018754172788
71080013	11051/3 Abzieher 3-armig, 25-160mm	Trekker Span W.160mm x Klemmen B.150mm	4018754172795
71080014	11051/4 Abzieher 3-armig, 25-200mm	Trekker Span W.200mm x Klemmen B.150mm	4018754172801

GTIN-code.

