



Elektromechaniczne wkrętaki dynamometryczne

TORSIOTRONIC 3 no battery

Art. nr	96511730
GTIN	4018754299447
Modelka	TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY



Oznaczenie.

Elektromechaniczne wkrętaki dynamometryczne TORSIOTRONIC 3 no battery
Zakres pom. 30-300 cN·m Sześciokątny 1/4 "

Właściwości.

- tryb wskazujący i klikowy
- zintegrowany uchwyt zapadkowy z 80 zębami, który zapewnia szczególnie mały kąt zapadkowy wynoszący tylko 4,5 °, a tym samym umożliwia szczególnie delikatną pracę - idealny do trudno dostępnych połączeń
- po wyzwoleniu mechanizm poślizgowy zapobiega niezamierzonemu przekroczeniu ustawionego momentu dokręcającego, co chroni przed nadmiernym dokręceniem
- wyraźne wyświetlanie wszystkich istotnych informacji na jasnym, oszczędzającym baterię kolorowym wyświetlaczu OLED - czytelny pod niemal każdym kątem
- wizualna ocena momentu obrotowego za pomocą kolorów sygnalizacji świetlnej na wyświetlaczu i umieszczonych z boku diod LED
- wyświetla informacje w wielu językach
- długotrwałe ładowanie akumulatora w trybie oszczędzania baterii. Akumulatory można szybko i łatwo wymienić.
- przechowuje do 2500 elementów złącznych i sekwencji do późniejszego odczytu i dokumentowania na komputerze PC za pomocą zintegrowanego interfejsu micro-USB
- docelowy moment obrotowy i tolerancje można indywidualnie ustawić w celu oceny odczytów
- łatwy w obsłudze dzięki niemal intuicyjnej obsłudze i łatwo zrozumiałej strukturze menu
- trzy tryby pracy (first peak, track, peak hold)
- dotykowe, wizualne i akustyczne sygnały wyzwalające.
- ergonomicznie wypukły uchwyt ułatwia pracę bez wysiłku i jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol
- możliwe działanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- z męskim kwadratowym napędem 1/4 "(6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) do gniazd 1/4"
- z kwadratowym żeńskim napędem 1/4 "na końcu rękojeści (6.3 DIN 3120 / ISO 1174-1) do zamocowania pręta T 1/4"
- jednostki miary: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- zawarte w zestawie: oprogramowanie SENSOMASTER 4, kabel USB, uchwyt na bity, uchwyt w kształcie litery T (rozmiar 10)

- dostarczany z baterią litową 3,6 V, typ 18650, pakowaną zgodnie z UN 3480
- opatentowany
- z certyfikatem DIN EN ISO 6789-2:2017
- w solidnym plastikowym pudełku
- **wartość odchylenia $\pm 4\%$**

Zalety.

sygnalizujący i wyzwalający

Technologie i cechy wydajnościowe.



Atrybuty techniczne.

Zakres pomiarowy N·m	0,3-3 N·m
Zakres pomiarowy cN·m	30-300 cN·m
Zakres pomiarowy ft·lb	0,2-2,3 ft·lb
Zakres pomiarowy in·lb	2,6-26,6 in·lb
Zakres pomiarowy in·oz	42-425 in·oz
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Gniazdo sześciokątne [cal]	1/4 "
Długość mm (L)	317 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	420
Szerokość mm (IFS)	225
Wysokość mm (IFS)	65
Długość (w opakowaniu, mm)	420
Szerokość (w opakowaniu, mm)	225
Wysokość (w opakowaniu, mm)	65
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	6.1425 dm ³
Art. nr	96511730
Waga (brutto, kg)	1,594
Waga PAP (kg)	0,150
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754299447
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	524 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96510712	TORSIOTRONIC 1,2	Elektromechaniczne wkrętki dynamometryczne TORSIOTRONIC 1,2 Zakres pom. 12-120 cN·m Sześciokątny 1/4 "	4018754299393
96510730	TORSIOTRONIC 3	Elektromechaniczne wkrętki dynamometryczne TORSIOTRONIC 3 Zakres pom. 30-300 cN·m Sześciokątny 1/4 "	4018754299409
96510760	TORSIOTRONIC 6	Elektromechaniczne wkrętki dynamometryczne TORSIOTRONIC 6 Zakres pom. 60-600 cN·m Sześciokątny 1/4 "	4018754299416
96510700	TORSIOTRONIC 10	Elektromechaniczne wkrętki dynamometryczne TORSIOTRONIC 10 Zakres pom. 100-1000 cN·m Sześciokątny 1/4 "	4018754299386
96511712	TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY	Elektromechaniczne wkrętki dynamometryczne TORSIOTRONIC 1,2 no battery Zakres pom. 12-120 cN·m Sześciokątny 1/4 "	4018754299430
96511730	TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY	Elektromechaniczne wkrętki dynamometryczne TORSIOTRONIC 3 no battery Zakres pom. 30-300 cN·m Sześciokątny 1/4 "	4018754299447
96511760	TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY	Elektromechaniczne wkrętki dynamometryczne TORSIOTRONIC 6 no battery Zakres pom. 60-600 cN·m Sześciokątny 1/4 "	4018754299454
96511700	TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY	Elektromechaniczne wkrętki dynamometryczne TORSIOTRONIC 10 no battery Zakres pom. 100-1000 cN·m Sześciokątny 1/4 "	4018754299423

GTIN-Code.



Accessories.



54100062

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal