

Kalibratie-installatie, compleet

7794



Artikelnr. 96521078
GTIN 4018754214679
Model 7794-2/400

Aanwijzing.

Kalibratie-installatie, compleet Meetb.1-400N·m f.omvormer

Eigenschappen.

- Het elektronische perfectControl-kalibratieapparaat met elektrische aandrijving vermindert aanzienlijk de inspanning en de tijd die nodig is voor kalibraties. en tijd nodig voor kalibraties en aanpassingen van momentsleutels
- Meten zonder het krachtpunt te verschuiven
- Voorkomen van foutieve metingen met behulp van de nauwkeurig gemonteerde spindel en de fijn geregelde motor
- Uiterst nauwkeurige kalibratie door optimalisatie van de lagering en de vierkante houders van de transducers
- Snelle en probleemloze vervanging van transducers door QuickRelease-vergrendelingsysteem
- comfortabele toetsbediening voor metingen met de klok mee en tegen de klok in met automatische snelheidsaanpassing
- tijdsbesparing door bevestiging van de brugsteun met eenhandige excenterklem
- overdracht van de meetwaarden via USB-interface naar een PC voor interface naar een PC voor verdere verwerking en archivering
- Een kalibratiecertificaat kan na kalibratie worden afgedrukt of als PDF-bestand worden opgeslagen
- In- en uitgangskalibraties kunnen worden gedocumenteerd
- Tijdens de kalibratie wordt DIN EN ISO 6789 in talrijke talen ondersteund. Andere normen en fabrieksspecificaties op aanvraag
- uitbreidbaar tot perfectControl kalibratieapparaat nr. 7794-3 voor haakse sleutels
- kalibraties tot 1000 N·m met behulp van het eenvoudig te monteren verlengstuk nr. 7791-1
- geregistreerd ontwerp, patenten in aanvraag
- kalibratie van momentsleutels en meetsleutels mogelijk
- kalibratie van transducers met behulp van koppelreferentiesleutels nr. 7770-100 en 7770-1000 op aanvraag mogelijk
- in de levering inbegrepen:
 - 3 transducers
 - 6 kalibratievierkant-insteekgereedschappen nr. 734K (maat 4, 5, 12, 20, 40, 100)
 - 6 vierkante adapters (no. 409M, no. 7787, no. 7788, no. 7789, no. 7789-4, no. 7789-5)
 - 1 USB adapter no. 7757-1

- 1 Torkmaster software no. 7731-1
- 1 jack kabel no. 7751
- 1 opgerolde kabel no. 775
- 1 Spiraalkabel nr. 7751-2 met jackplug en precisieconnector met zelfvergrendeling
- 1 Stroomkabelset
- 1 Offset schroevendraaier nr. 10760CV SW 2 mm
- levering exclusief momentsleutel en laptop

Voordelen.

Het elektrisch aangedreven elektronische perfectControl-kalibratieapparaat vermindert aanzienlijk de inspanning en tijd nodig voor kalibraties en aanpassingen van momentsleutels

Technologieën en kenmerken.



Technische kenmerken.

Bereik N·m	1-400 N·m
Breedte mm (b)	800 mm
DIN	DIN EN ISO 6789
Hoogte mm (h)	820 mm
Lengte mm (L)	1200 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1200
Breedte mm (IFS)	800
Hoogte mm (IFS)	820
Lengte (verpakt, mm)	1200
Breedte (verpakt, mm)	800
Hoogte (verpakt, mm)	820
Volume (verpakt, dm ³)	787.2 dm ³
Artikelnr.	96521078
Gewicht (bruto, KG)	71,300
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754214679
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2B
Douanetarief nr.	90318080
Verpakkingsstandaard	1

