



Momentschroevendraaier, elektromechanisch

TORSIOTRONIC 1,2

Artikelnr. 96510712
GTIN 4018754299393
Model TORSIOTRONIC 1,2



Aanwijzing.

Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 1,2 Meetb. 12-120 cN·m Zeshoekig 1/4 "

Eigenschappen.

- aanwijzend en klikkend
- geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoeck van slechts 4,5° en dus voor zeer fijn werk-ideaal voor moeilijk bereikbare verbindingen
- na de klik voorkomt het doorslipmechanisme het onbedoeld overschrijden van het ingestelde aanhaalmoment en het overtrekken van de bout
- duidelijke weergave van alle relevante informatie op een helder en batterijvriendelijk OLED-kleurendisplay – leesbaar vanuit vrijwel elke hoek
- optische evaluatie van het boutverbinding door verkeerslichtkleuren in het display en LEDs aan de zijkant
- menu in verschillende talen
- lange levensduur van de batterij met batterijvriendelijke stand-by modus. De batterijen zijn snel en gemakkelijk te vervangen.
- slaat tot 2.500 boutverbindingen en sequenties op voor later uitlezen en documenteren op de pc met behulp van een geïntegreerde micro-USB-interface
- instelmoment en toleranties voor de evaluatie van de gemeten waarden kunnen individueel worden ingesteld
- korte inwerktijd dankzij bijna vanzelfsprekende bediening en een gemakkelijk te begrijpen menustructuur
- drie bedrijfsmodi (klik, track, peak hold)
- optisch, akoestisch en haptisch stopsignaal
- de ergonomisch geoptimaliseerde balgreep maakt moeiteloos werken mogelijk en is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en skydrol
- voor links- en rechtsomgebruik
- met 1/4"-buitenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor 1/4" doppen
- met 1/4" binnenvierkant in het uiteinde van de greep (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor het monteren van een 1/4" T-greep
- meeteenheden: c·Nm, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- inbegrepen bij aflevering: software SENSOMASTER 4, USB-kabel, bithouder, T-greep (gr. 10)
- geleverd met lithiumbatterij 3.6 V, type 18650, verpakt volgens UN 3480
- gepatenteerd
- certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- in een stevig kunststoffen doos

- weergave-afwijking $\pm 4\%$

Voordelen.

indicatief en activerend

Technologieën en kenmerken.



Technische kenmerken.

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Meetbereik N·m | 0,12-1,2 N·m |
| Meetbereik cN·m | 12-120 cN·m |
| Meetbereik ft·lb | 0,08-0,885 ft·lb |
| Meetbereik in·lb | 1,06-10,7 in·lb |
| Meetbereik in·oz | 16,9-169,9 in·oz |
| Type accu | Lithium 3,6V, Typ 18650 |
| DIN | DIN 3120 / ISO 1174-1 |
| Binnenzeskant [inch] | 1/4 " |
| Lengte mm (L) | 317 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Diepte mm (IFS) | 415 |
| Breedte mm (IFS) | 228 |
| Hoogte mm (IFS) | 65 |
| Lengte (verpakt, mm) | 415 |
| Breedte (verpakt, mm) | 228 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 65 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 6.1503 dm ³ |
| Artikelnr. | 96510712 |
| Gewicht (bruto, KG) | 1,642 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,150 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,000 |
| GTIN | 4018754299393 |
| Land van oorsprong | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | Kleingeräte B2C |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 569 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|-----------------------------|---|---------------|
| 96510712 | TORSIOTRONIC 1,2 | Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 1,2 Meetb. 12-120 cN·m Zeshoekig 1/4 " | 4018754299393 |
| 96510730 | TORSIOTRONIC 3 | Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 3 Meetb. 30-300 cN·m Zeshoekig 1/4 " | 4018754299409 |
| 96510760 | TORSIOTRONIC 6 | Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 6 Meetb. 60-600 cN·m Zeshoekig 1/4 " | 4018754299416 |
| 96510700 | TORSIOTRONIC 10 | Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 10 Meetb. 100-1000 cN·m Zeshoekig 1/4 " | 4018754299386 |
| 96511712 | TORSIOTRONIC 1,2 NO BATTERY | Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 1,2 no battery Meetb. 12-120 cN·m Zeshoekig 1/4 " | 4018754299430 |
| 96511730 | TORSIOTRONIC 3 NO BATTERY | Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 3 no battery Meetb. 30-300 cN·m Zeshoekig 1/4 " | 4018754299447 |
| 96511760 | TORSIOTRONIC 6 NO BATTERY | Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 6 no battery Meetb. 60-600 cN·m Zeshoekig 1/4 " | 4018754299454 |
| 96511700 | TORSIOTRONIC 10 NO BATTERY | Momentschroevendraaier, elektromechanisch TORSIOTRONIC 10 no battery Meetb. 100-1000 cN·m Zeshoekig 1/4 " | 4018754299423 |

GTIN-code.



Accessoires.



54100062
Lithium 2 lader