

Momentsleutel

730R Quick



Artikelnr. **96504040**
GTIN **4018754269525**
Model **730R/40 QUICK**



Aanwijzing.

Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 80-400N·m Uitgang 3/4 L. 675mm

Eigenschappen.

- Release
Geen reset naar "0" nodig, want meetelement wordt alleen tijdens het aandraaien belast
- Aansluiting voor verwisselbaar insteekgereedschap
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Snelverstelling door eenvoudig te bedienen spanhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip verstelelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- dubbel stop signaal
- dubbele schaal N·m/ft·lb resp. N·m/in·lb
- Op verzoek ook verkrijgbaar als N·m versie zonder dubbele schaalverdeling
- Linkerhandmatig aandraaien door draaien van het insteekgereedschap
- Doorbelasting na loslaten of belastingen in tegengestelde richting van de werkingsrichting, bijv. met vastdraaiende schroeven, werken niet in op het ontgrendelingsmechanisme, dat daardoor beschermd is tegen beschadiging
- Kalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706. Indien nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- Afwijking van de display $\pm 4\%$

Hoogtepunten van het product.

Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.





SNEL.

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep.
Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop – voor het snel verschuiven van de instelschaal.



EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.

Technologieën en kenmerken.



Technische kenmerken.

Schaalverdeling N·m	10 N·m
Meetbereik N·m	80-400 N·m
Meetbereik ft·lb	60-300 ft·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
Breedte mm (b)	72 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Maat	40
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	63 mm
Lengte mm (L)	675 mm
LF	570 mm
MA N·m	80 N·m
Nominale waarde N·m	400 N·m

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	675
Breedte mm (IFS)	72
Hoogte mm (IFS)	63
Lengte (verpakt, mm)	675
Breedte (verpakt, mm)	72
Hoogte (verpakt, mm)	63
Volume (verpakt, dm ³)	3.0618 dm ³
Artikelnr.	96504040
Gewicht (bruto, KG)	2,694
Gewicht PAP (KG)	0,185
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754269525
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	2694 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 2-10N·m Uitgang 1/4 L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 4-20N·m Uitgang 3/8 L. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 8-40N·m Uitgang 3/8 L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 6-50N·m Uitgang 3/8 L. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 20-100N·m Uitgang 1/2 L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 25-130N·m Uitgang 1/2 L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 40-200N·m Uitgang 1/2 L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 60-300N·m Uitgang 1/2 L. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 80-400N·m Uitgang 3/4 L. 675mm	4018754269525
96504565	730R/II/65 QUICK	Momentsleutel Model 730R Quick Meetb. 130-650N·m Uitgang 3/4 L. 1125mm	4018754269563

GTIN-code.



Beelden.



