

## 730R Quick



Art. nr. 96504004  
GTIN 4018754311361  
Model 730R/4 QUICK



### Betegnelse.

Model 730R Quick Måleområde 8-40N·m Udgangsdrev 3/8 L. 285mm

## Produktets højdepunkter.



### Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



### Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren – for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen



### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:

## Teknologier og funktioner.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

## Tekniske egenskaber.

Skalaindelning N·m	1 N·m
Måleområde N·m	8-40 N·m
Udgang firkantet udvendig (tommer)	3/8
Bredde mm (b)	55 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	4
Højde mm (h)	55 mm
Længde mm (L)	285 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	285
Bredde mm (IFS)	55
Højde mm (IFS)	55
Længde (pakket, mm)	285
Bredde (pakket, mm)	55
Højde (pakket, mm)	55
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	0.862125 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	96504004
Vægt (brutto, kg)	0,624
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754311361
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1
Vægt (g)	642 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	Model 730R Quick Måleområde 2-10N·m Udgangsdrev 1/4 L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 4-20N·m Udgangsdrev 3/8 L. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 8-40N·m Udgangsdrev 3/8 L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 6-50N·m Udgangsdrev 3/8 L. 380mm	4018754269488

96504010	730R/10 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 20-100N·m Udgangsdrev 1/2 L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 25-130N·m Udgangsdrev 1/2 L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 40-200N·m Udgangsdrev 1/2 L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 60-300N·m Udgangsdrev 1/2 L. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 80-400N·m Udgangsdrev 3/4 L. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 130-650N·m Udgangsdrev 3/4 L. 1125mm	4018754269563

## GTIN-kode.



## Billeder.

