



Jeu de clés dynamométriques Service MANOSKOP® à attachement pour embouts

730QUICK/735/4

Réf. n° **91388078**

GTIN **4018754323296**

Modèle **730QUICK/735/4**



Désignation.

Jeu de clés dynamométriques Service MANOSCOPE Modèle 730QUICK/735/4 4 pcs.

Caractéristiques.

Contenu 4 pièces:

2 clés dynamométriques série 730QUICK, 8-40 N·m, 40-200 N·m

2 cliquets à emboîtement à denture fine, 3/8" + 1/2", 60 dents, angle de travail 6°

Top-fonctionnalité des clés dynamométriques :

- déclenchement
- pas de remise à "0" nécessaire, car l'élément de mesure n'est sollicité que lors du serrage
- réception pour outils enfichables interchangeables
- verrouillage de sécurité QuickRelease
- réglage éclair par levier de serrage facile à actionner dans la poignée
- ergonomique, élément de réglage antidérapant avec cavité pour le pouce
- poignée balle optimisée pour un travail sans fatigue
- Signal d'arrêt double
- Serrage à gauche en retournant les outils enfichables
- Contrainte supplémentaire après le déclenchement ou charges dans le sens inverse du fonctionnement, par ex. par exemple en cas de vis bloquées, n'agissent pas sur le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
- Calibrage avec le dispositif de calibrage perfectControl n° 7794 ou l'installation de calibrage n° 7706. Le cas échéant, réajustement sans démontage
- avec certificat
- **Ecart d'affichage ± 4 %**

Avantages.

À déclenchement

Points forts du produit.



ROBUSTES.

Ils supportent de fortes charges grâce à la construction du boîtier en ABS résistant à la déformation.



PRÉSENTATION CLAIRE.

Les informations de contenu inscrites au laser dans le plateau de dessus permettent une vue d'ensemble optimale des outils.



Système à barre de flexion.

Les clés dynamométriques mécaniques de STAHLWILLE disposent d'un système de déclenchement à faible usure avec barre de flexion. Contrairement aux clés dynamométriques courantes avec ressort à spirale, une opération est supprimée grâce au système de STAHLWILLE: Une fois les opérations de serrage terminées, il n'est pas nécessaire de remettre à "0".



RAPIDE.

Réglage rapide et facile grâce à un levier de blocage intégré dans le manche. Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique avec repose-pouce – pour un changement rapide et sûr du couple de consigne.



SIMPLE.

Ajustage rapide de l'extérieur, sans démontage de la clé dynamométrique, à l'aide de deux points de réglage pour la valeur supérieure et la valeur inférieure.

Attributs techniques.

Nombre d'outils	4 pcs.
Largeur mm (b)	285 mm
Hauteur mm (h)	85 mm
Longueur mm (L)	480 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	480
Largeur	285
Hauteur mm (IFS)	85
Longueur (emballé, mm)	480
Largeur (emballé, mm)	285
Hauteur (emballé, mm)	85
Volume (emballé, dm ³)	11.628 dm ³
Réf. n°	91388078
Poids (brut, kg)	3,588
Poids PAP (kg)	0,219
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754323296

Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	3588 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
91388078	730QUICK/735/4	Jeu de clés dynamométriques Service MANOSCOPE Modèle 730QUICK/735/4 4 pcs.	4018754323296

Code GTIN.

