



Automatisk kalibrerings- og justeringsanordning fra 1 til 400 N·m

7794-3

Art. nr. **96521094**

GTIN **4018754214907**

Model **7794 - 3**

Betegnelse.

Automatisk kalibrerings- og justeringsanordning fra 1-400 N·m
Måleområde 1-400N·m f.transducer 7728 (Str. 1-100)

Egenskaber.

- kalibrerer fuldautomatisk elektroniske STAHLWILLE moment- og omdrejningsvinkeløgler
- patenter anmeldt
- udførelse som perfectControl nr. 7794-2, dog også egnet til kalibrering af omdrejningsvinkeløgler
- optimal tilpasning af arbejdshøjden med motordrevet højdejustering
- kalibreringer op til 1000 N·m vha. den let monterbare udvidelse nr. 7791-1 <!-- (s. S. [171220]) --> og holdevinkelsættet nr. 7791-4, kode 52110491
- levering sker uden momentnøgler, transducer og bærbar PC

Der leveres:

6 #ü;kalibrerings-firkant-indstiksværktøjer nr.734K (str. 4, 5, 12, 20, 40, 100)

6 #ü;firkantadaptere (nr. 409M, nr. 7787, nr. 7788, nr. 7789, nr. 7789-4, nr. 7789-5)

1 #ü;USB-Adapter nr. 7757-1

1 #ü;Software Torkmaster nr. 7731-1

1 #ü;klinkestikkabel nr. 7751

1 #ü;spiralkabel nr. 7752

1 #ü;kabel nr. 7751-1 med jackstik og præcisionsstik med automatlås

1 #ü;koldkabelsæt

1 #ü;vinkelskruetrækker nr. 10760CV 2 mm.

Fordele.

kalibrerer automatisk elektroniske STAHLWILLE-moment- og drejevinkeløgler



Tekniske egenskaber.

Område N·m	1-400 N·m
Bredde mm (b)	640 mm
Funktionel længde (LF) maks. mm	815 mm
til transducere	7728 (Str. 1-100)
Højde mm (h)	884-1134 mm
Længde mm (L)	1060 mm
Profilbredde	180 mm

Logistiske data.

Længde (pakket, mm)	190
Bredde (pakket, mm)	190
Højde (pakket, mm)	160
Volumen (pakket, dm ³)	5.776 dm ³
Art. nr.	96521094
Vægt (brutto, kg)	1,00
GTIN	4018754214907
Toldtarif nr.	90319000
Standard for pakning	1
Vægt (g)	230000 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96521094	7794 - 3	Automatisk kalibrerings- og justeringsanordning fra 1-400 N·m Måleområde 1-400 N·m f.transducer 7728 (Str. 1-100)	4018754214907

GTIN-kode.



Tilbehør.



52110061
Grænsefladeadapter