



SmartCheck 400 DAPTIQ®

Art. nr. **96521303**
GTIN **4018754324705**
Model **SMARTCHECK 400 DAPTIQ**



Betegnelse.

Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde 40-400 N·m Indvendig firkantet 3/4"

Egenskaber.

- Industri 4.0
- tovejs open source-interface til optimal integration
- realtidsoverførsel af lagrede værdier til det førende system
- til test af indikerende og klikkende momentnøgler
- med udskiftelige adaptere til firkantdrev
- stort LCD-display for optimal læsbarhed
- display, displayholder og base kan drejes 180°
- kompakt design
- display og membrantastatur er stønktætte; hylster er af slagfast plast
- nem montering takket være forborede huller i monteringsbeslaget
- variable vandrette eller lodrette installationer
- til kontrolleret højre- og venstretest
- 3 driftstilstande: Løbende visning af det anvendte moment (Track), visning af momentet ved udløsning/knækpunktregistrering (First-Peak), visning af spidsværdi (Peak-Hold)
- mulighed for individuelt tilpasset indtastning af ønskede momenter og tolerancer til tolkning af de målte værdier
- med integreret optisk og akustisk overbelastningsbeskyttelse
- 3 måleenheder (N·m, ft·lb, in·lb)
- micro-USB-interface til dataeksport og valgfri strømforsyning
- datalagring for op til 200 datasæt, inklusive dato- og tidsstempel
- dokumentationssoftwaren CheckMaster til overførsel af værdier og oprettelse af testcertifikater fås gratis på www.stahlwille.com/da_dk
- drift via medfølgende strømadapter, batterier eller genopladelige batterier (4 x AAA eller 1 x 9V blok, inkl. adapter)
- med fabrikskalibreringscertifikat
- leveres i robust plastikkasse
- **visningsafvigelse ±1 %**



Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



Fleksibel montering.

Uanset om den monteres vandret eller lodret muliggør de veldesignede monteringspunkter, det kompakte design og det drejelige display fleksibel placering hvor som helst på værkstedet.




Optimal betragtningsvinkel

Den kompakte kontrolenhed kan indstilles til den optimale individuelle betragtningsvinkel. Displayet kan ses stort set overalt, da ikke kun det store LCD, men også displayholderen og basisenheden kan drejes 180°.



Kommunikation og strømforsyning via USB.

SmartCheck er udstyret med et praktisk mikro-USB-interface, der gør det muligt at udlæse de gemte testværdier og forenkler overførslen af disse til eksterne systemer. USB-porten kan også bruges som en valgfri strømforsyning til enheden.



Omfattende dokumentation.

SmartCheck-testenheden kan nemt konfigureres med CheckMaster-softwaren, hvilket giver mulighed for direkte tolkning af måleresultaterne. På den måde kan alle data udlæses og gemmes på PC'en for bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne.



Plug and Work.

Vores SmartCheck er intuitiv at bruge og er klar til brug med det samme. Den er pladsbesparende og har alsidige monteringsmuligheder for fleksibel installation. Enheden kan drives med en strømforsyning eller batterier og kan derfor nemt placeres ved enhver arbejdsstation, selvom der ikke er en stikkontakt til rådighed.

Tekniske egenskaber.

Måleområde N·m	40-400 N·m
Firkantet fatning [tommer]	3/4 "
Måleområde ft·lb	30-295 ft·lb
Måleområde in·lb	354-3540 in·lb
Bredde mm (b)	315 mm
Højde mm (h)	145 mm
Model nr.	SmartCheck DAPTIQ® 400
t	167 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	395
Bredde mm (IFS)	315
Højde mm (IFS)	145
Længde (pakket, mm)	395
Bredde (pakket, mm)	315
Højde (pakket, mm)	145
Volumen (pakket, dm ³)	18.041625 dm ³
Art. nr.	96521303
Vægt (brutto, kg)	7,210
Vægt PAP (kg)	0,156
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754324705
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Toldtarif nr.	90318080
Standard for pakning	1
Vægt (g)	5690 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96521300	SMARTCHECK 10S DAPTIQ	Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde1-10N·m Indvendig firkantet 1/4"	4018754324675
96521301	SMARTCHECK 10 DAPTIQ	Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde1-10N·m Indvendig firkantet 1/4"	4018754324682
96521302	SMARTCHECK 100 DAPTIQ	Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde10-100N·m Indvendig firkantet 3/8"	4018754324699
96521303	SMARTCHECK 400 DAPTIQ	Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde40-400N·m Indvendig firkantet 3/4"	4018754324705
96521304	SMARTCHECK 800 DAPTIQ	Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde80-800N·m Indvendig firkantet 3/4"	4018754324712
96521305	SMARTCHECK 1500 DAPTIQ	Test af drejningsmoment SmartCheck DAPTIQ Måleområde150-1500N·m Indvendig firkantet 1"	4018754334582

GTIN-kode.

