

730R Quick



Art. nr **96504012**
GTIN **4018754269501**
Modelka **730R/12 QUICK**



| | |
|---------------------|--|
| Oznaczenie. | Model 730R Quick Zakres pom. 25-130N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 475mm |
| Właściwości. | szkło powiększające zintegrowane w oknie wyświetlacza |

Najważniejsze cechy produktu.



Zasada elastycznego pręta.

Mechaniczne klucze dynamometryczne STAHLWILLE są wyposażone w odporny na zużycie system wyzwalania z elastycznym prętem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami spiralnymi, system STAHLWILLE eliminuje jeden kluczowy etap pracy: po dokręceniu śruby nie ma potrzeby ustawiania klucza na »0«



SZYBKI.

Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.



ŁATWY W OBSŁUDZE.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Podziałka skali N·m | 2,5 N·m |
| Zakres pomiarowy N·m | 25-130 N·m |
| Zakres pomiarowy ft·lb | 20-95 ft·lb |
| Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal) | 1/2 |
| Szerokość mm (b) | 52 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Wi. | 12 |
| Wysokość mm (h) | 52 mm |
| Długość mm (L) | 475 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 475 |
| Szerokość mm (IFS) | 52 |
| Wysokość mm (IFS) | 52 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 475 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 52 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 52 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 1.2844 dm ³ |
| Art. nr | 96504012 |
| Waga (brutto, kg) | 1,488 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,011 |
| GTIN | 4018754269501 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 1 |
| Waga (g) | 1488 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 96501054 | 730R/2-1 Quick | Model 730R Quick Zakres pom. 2-10N·m Napęd wyjściowy 1/4 Dł. 250mm | 4018754339976 |

| | | | |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 96504002 | 730R/2 QUICK | Model 730R Quick Zakres pom. 4-20N·m Napęd wyjściowy 3/8 Dł. 255mm | 4018754311354 |
| 96504004 | 730R/4 QUICK | Model 730R Quick Zakres pom. 8-40N·m Napęd wyjściowy 3/8 Dł. 285mm | 4018754311361 |
| 96504005 | 730R/5 QUICK | Model 730R Quick Zakres pom. 6-50N·m Napęd wyjściowy 3/8 Dł. 380mm | 4018754269488 |
| 96504010 | 730R/10 QUICK | Model 730R Quick Zakres pom. 20-100N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 430mm | 4018754269495 |
| 96504012 | 730R/12 QUICK | Model 730R Quick Zakres pom. 25-130N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 475mm | 4018754269501 |
| 96504020 | 730R/20 QUICK | Model 730R Quick Zakres pom. 40-200N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 530mm | 4018754269518 |
| 96504030 | 730R/30 QUICK | Model 730R Quick Zakres pom. 60-300N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 590mm | 4018754326006 |
| 96504040 | 730R/40 QUICK | Model 730R Quick Zakres pom. 80-400N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 675mm | 4018754269525 |
| 96504565 | 730RII/65 QUICK | Model 730R Quick Zakres pom. 130-650N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 1125mm | 4018754269563 |

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal