

730R Quick



Art. nr **96504040**
GTIN **4018754269525**
Modelka **730R/40 QUICK**



Oznaczenie.	Model 730R Quick Zakres pom. 80-400N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 675mm
Właściwości.	szkło powiększające zintegrowane w oknie wyświetlacza

Najważniejsze cechy produktu.



Zasada elastycznego pręta.

Mechaniczne klucze dynamometryczne STAHLWILLE są wyposażone w odporny na zużycie system wyzwalania z elastycznym prętem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami spiralnymi, system STAHLWILLE eliminuje jeden kluczowy etap pracy: po dokręceniu śruby nie ma potrzeby ustawiania klucza na »0«



SZYBKI.

Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.



ŁATWY W OBSŁUDZE.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Atrybuty techniczne.

Podziałka skali N·m	10 N·m
Zakres pomiarowy N·m	80-400 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	60-300 ft·lb
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	3/4
Szerokość mm (b)	72 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Wi.	40
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	14 x 18 mm
Wysokość mm (h)	63 mm
Długość mm (L)	675 mm
LF	570 mm
MA N·m	80 N·m
Wartość nominalna N·m	400 N·m

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	675
Szerokość mm (IFS)	72
Wysokość mm (IFS)	63
Długość (w opakowaniu, mm)	675
Szerokość (w opakowaniu, mm)	72
Wysokość (w opakowaniu, mm)	63
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	3.0618 dm ³
Art. nr	96504040
Waga (brutto, kg)	2,694
Waga PAP (kg)	0,185
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269525
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	2694 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	Model 730R Quick Zakres pom. 2-10N·m Napęd wyjściowy 1/4 Dł. 250mm	4018754339976

96504002	730R/2 QUICK	Model 730R Quick Zakres pom. 4-20N·m Napęd wyjściowy 3/8 Dł. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Model 730R Quick Zakres pom. 8-40N·m Napęd wyjściowy 3/8 Dł. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Model 730R Quick Zakres pom. 6-50N·m Napęd wyjściowy 3/8 Dł. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Model 730R Quick Zakres pom. 20-100N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Model 730R Quick Zakres pom. 25-130N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Model 730R Quick Zakres pom. 40-200N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Model 730R Quick Zakres pom. 60-300N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Model 730R Quick Zakres pom. 80-400N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Model 730R Quick Zakres pom. 130-650N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 1125mm	4018754269563

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal