

730R Quick



Art. nr. 96504010
GTIN 4018754269495
Model 730R/10 QUICK



Betegnelsen.

Model 730R Quick Måleområde 20-100N·m Udgangsdrev 1/2 L. 430mm

Produktets højdepunkter.



Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren – for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:

Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Tekniske egenskaber.

Måleområde N·m	20-100 N·m
Udgang firkantet udvendig (tommer)	1/2
Bredde mm (b)	55 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	10
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Højde mm (h)	55 mm
Længde mm (L)	430 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	430
Bredde mm (IFS)	55
Højde mm (IFS)	55
Længde (pakket, mm)	430
Bredde (pakket, mm)	55
Højde (pakket, mm)	55
Volumen (pakket, dm ³)	1.30075 dm ³
Art. nr.	96504010
Vægt (brutto, kg)	1,190
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,116
GTIN	4018754269495
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1
Vægt (g)	1190 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	Model 730R Quick Måleområde 2-10N·m Udgangsdrev 1/4 L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 4-20N·m Udgangsdrev 3/8 L. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 8-40N·m Udgangsdrev 3/8 L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 6-50N·m Udgangsdrev 3/8 L. 380mm	4018754269488

96504010	730R/10 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 20-100N·m Udgangsdrev 1/2 L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 25-130N·m Udgangsdrev 1/2 L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 40-200N·m Udgangsdrev 1/2 L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 60-300N·m Udgangsdrev 1/2 L. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 80-400N·m Udgangsdrev 3/4 L. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Model 730R Quick Måleområde 130-650N·m Udgangsdrev 3/4 L. 1125mm	4018754269563

GTIN-kode.



Billeder.

