



VDE-draadstriptang

66227

Artikelnr. **66227160**
 GTIN **4018754039265**
 Model **6622 7 160 ABISOLIERZANGE
 VDE 160 MM**

Aanwijzing.

VDE-draadstriptang min.d.0,5mm² - max.d.10mm² L.160mm

Eigenschappen.

- met stelschroef voor instelling op de gewenste draad- of strengdiameter
- max. D. 5 mm of 10 mm²

Voordelen.

met stelschroef voor instelling op de gewenste kabeldiameter

Echt vakmanschap laat niets aan het toeval over - de perfecte symbiose van professionele vaardigheden en uitstekend gereedschap zorgt voor opwindende resultaten. Al sinds 1867 zet ALARM zich in voor dit principe

Technische kenmerken.

| | |
|----------------------------------|---|
| Breedte mm (b) | 80 mm |
| Max. diameter (mm ²) | 10 mm ² |
| Diameter min. (mm) | 0,5 mm ² |
| Handgrepen | VDE-geïsoleerd, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V |
| Hoofd | verchromd |
| Lengte mm (L) | 160 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Diepte mm (IFS) | 157 |
| Breedte mm (IFS) | 80 |
| Hoogte mm (IFS) | 32 |
| Lengte (verpakt, mm) | 158 |
| Breedte (verpakt, mm) | 81 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 33 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 0.422334 dm ³ |
| Artikelnr. | 66227160 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,180 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,005 |
| GTIN | 4018754039265 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Land van oorsprong | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Thüringen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82032000 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 180 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|--|--|---------------|
| 66227160 | 6622 7 160 ABISOLIERZANGE VDE 160 MM | VDE-draadstriptang min.d.0,5mm ² - max.d.10mm ² L.160mm | 4018754039265 |

GTIN-code.

