



Drehmomentschraubendreher- Garnitur

TORSIOTRONIC® 10/29

Art.-Nr. 96510000
GTIN 4018754323289
Modell TORSIOTRONIC 10/29



Bezeichnung.

Drehmomentschraubendreher-Garnitur Modell TORSIOTRONIC® 10/29 29 St.

Eigenschaften.

Top-Features Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC®

- elektromechanisch anzeigend und auslösend
- Rechts- und Linksanzug
- optisches, akustisches und haptisches Doppel-Stopp-Signal
- mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) und integrierter Ratschenfunktion mit 80 Zähnen, Arbeitswinkel von 4,5° zur Aufnahme von 1/4" Steckschlüsseinsätzen
- nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments, das Überziehen der Schraube ist ausgeschlossen
- helles und batterieschonendes OLED-Farbdisplay - ablesbar aus so gut wie jedem Winkel
- optische Bewertung des Schraubenanzugs durch Ampelfarben im Display und seitliche LEDs
- unterstützte Sprachen: DE, EN, IT, FR, ES
- speichert bis zu 2.500 Schraubvorgänge und Sequenzen für das spätere Auslesen und Dokumentieren am PC mittels integrierter Micro-USB-Schnittstelle
- Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell eingestellt werden
- kurze Einarbeitungszeit dank nahezu selbsterklärender Bedienelemente und einer leicht verständlichen Menüstruktur
- drei Betriebsmodi (Click, Track, Peak Hold)
- Schraubfälle und Ablaufpläne parametrierbar
- mit 1/4" Innenvierkant im Griffende (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) zur Aufnahme eines 1/4" Quergriffs
- Maßeinheiten: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- die GEN3-Version kann den Akku extern oder im eingebauten Zustand über das Micro-USB-Kabel laden
- lang anhaltende Akkulaufzeit mit batterieschonendem Standby-Modus
- Akkus sind schnell und bequem zu wechseln
- Lieferung mit Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3481
- mit 2-Komponenten-Griff
- patentiert

- im stabilen Kunststoffkasten
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung 4 %**

Inhalt 29-teilig:

1 Elektromechanischer Drehmomentschraubendreher 1/4" Nr. **TORSIOTRONIC® 10**:
Messbereich: 100-1000 cN·m
8 Steckschlüsseinsätze mit Sechskant 1/4" Nr. **40**: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
3 Bits Kreuzschlitz 1/4" Nr. **PH 1221-1223**: PH1; PH2, PH3
3 Bits Kreuzschlitz 1/4" Nr. **PZ 1221-1223**: PZ1; PZ2, PZ3
4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" Nr. **44K**: 3; 4; 5; 6 mm
5 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" Nr. **44KTX**: T8; T9; T10; T15; T20
5 Schraubendrehereinsätze TORX® mit Bohrung 1/4" Nr. **44 KTXB**: T8; T9; T10; T15; T20
+ stabiler Kunststoffkasten, Software SensoMaster 4, USB-Kabel, Bit-Halter, Quergriff (Gr. 10), Isolationsscheibe, Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3481

Technologien und Leistungsmerkmale.



Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.



2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	29 St.
Akku-Typ	Lithium 3,6V, Typ 18650
Breite mm (b)	227 mm
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Höhe mm (h)	70 mm
Länge mm (L)	420 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	420
Breite mm (IFS)	227
Höhe mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Länge (verpackt, mm)	420
Breite (verpackt, mm)	227
Höhe (verpackt, mm)	70
Volumen (verpackt, dm ³)	6.6738 dm ³
Art.-Nr.	96510000
Gewicht (brutto, kg)	2,000
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754323289

Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	2000 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96510000	TORSIOTRONIC 10/29	Drehmomentschraubendreher- Garnitur Modell TORSIOTRONIC® 10/29 29 St.	4018754323289

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal