

Cliquet à denture fine

418QR



Réf. n° 11111050
GTIN 4018754291366
Modèle 418QR



Désignation.

Cliquet à denture fine QR 1/4 Angle de travail 4,5° L.90mm

Caractéristiques.

- Version courte de 90 mm
- Réversible
- 80 dents
- À verrouillage de sécurité QuickRelease
- À poignée en acier
- Pour le travail dans un espace très restreint, avec un angle de travail de 4,5° seulement
- Construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD)
- DIN 3122/ISO 3315
- Modèle déposé en Allemagne

Avantages.

Made in Germany - Le cliquet STAHLWILLE commutable avec poignée en acier, 80 dents, déclenchement par bouton-poussoir QR, longueur 90 mm, DIN 3122/ISO 3315, acier en alliage de chrome, chromé, 11111050

Système de verrouillage QR unique en son genre- fixe en sécurité chaque composant, depuis le cliquet jusqu'à la douille, en passant par l'allongement, sans perte d'espace

Technologies et caractéristiques de performance.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.



Mécanisme à cliquet à denture fine

Nos cliquets à dents fines avec 80 dents se réengagent après seulement 4,5° pour une précision maximale dans les espaces confinés. 8 paires de dents parallèles assurent simultanément une capacité de charge maximale et un fonctionnement particulièrement régulier, même à des couples élevés.

Attributs techniques.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| a | 12,2 mm |
| Carré de sortie extérieur (pouces) | 1/4 |
| Nombre de dents | 80 |
| Angle de travail | 4.5 ° |
| Width mm (b) | 22.5 mm |
| DIN | DIN 3122 / ISO 3315 |
| Length mm (L) | 90 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 90 |
| Largeur | 22 |
| Hauteur mm (IFS) | 20 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 140 |
| Largeur (emballé, mm) | 110 |
| Height (packed, mm) | 20 |
| Volume (packed, dm3) | 0.308 dm3 |
| Réf. n° | 11111050 |
| Poids (brut, kg) | 0,080 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754291366 |
| Pays d'origine AWR | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no. | 82042000 |
| Emballage | 1 |
| Poids | 74 g |

Variantes.

| Réf. n° | Model no. (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 11111050 | 418QR | Cliquet à denture fine QR 1/4 Angle de travail 4.5° L.90mm | 4018754291366 |

Code GTIN.



Accessoires.



11180010
Porte-embout



11030003
Douille à choc

Images.

