



Clés Crowfoot heavy-duty

540a HD

Réf. n° **02501040**
GTIN **4018754285730**
Modèle **540A HD SW 3/4**

Désignation.

3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 3/4" L.49mm

Caractéristiques.


- pour les sollicitations particulièrement élevées, par ex. les vissages dans l'acier inoxydable
- utilisation totale de la fourche de la clé en association avec un cliquet standard
- chromées
- livraison sans cliquet
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

Avantages.

pour des charges particulièrement élevées, par exemple pour les visseries en acier inoxydable



Dessin technique.



Attributs techniques.

a	11 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/8 "
Width mm (b)	41 mm
Length mm (L)	49 mm
S	29,6 mm
Ouverture [pouces]	3/4 "

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	50
Largeur	40
Hauteur mm (IFS)	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	51
Largeur (emballé, mm)	41
Height (packed, mm)	11
Volume (packed, dm3)	0.023001 dm3
Réf. n°	02501040
Poids (brut, kg)	0,098
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754285730
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Emballage	1
Poids	94 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
02501024	540A HD SW 3/8	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 3/8" L.39mm	4018754285709
02501028	540A HD SW 7/16	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 7/16" L.40mm	4018754285716

02501032	540A HD SW 1/2	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1/2" L.42mm	4018754285723
02501034	540A HD SW 9/16	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 9/16" L.43,4mm	4018754198078
02501036	540A HD SW 5/8	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 5/8" L.45mm	4018754198085
02501038	540A HD SW 11/16	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 11/16" L.47,2mm	4018754198092
02501040	540A HD SW 3/4	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 3/4" L.49mm	4018754285730
02501042	540A HD SW 13/16	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 13/16" L.51mm	4018754204359
02501044	540A HD SW 7/8	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 7/8" L.52mm	4018754198108
02501046	540A HD SW 15/16	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 15/16" L.54mm	4018754204373
02501048	540A HD SW 1 ZOLL	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1" L.56mm	4018754198115
02501050	540A HD SW 1.1/16	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1 1/16" L.57mm	4018754198122
02501052	540A HD SW 1.1/8	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1 1/8" L.59mm	4018754198139
02501054	540A HD SW 1.3/16	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1 3/16" L.60mm	4018754285747
02501056	540A HD SW 1.1/4	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1 1/4" L.62mm	4018754198146
02501058	540A HD SW 1.5/16	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1 5/16" L.63mm	4018754285754
02501060	540A HD SW 1.3/8	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1 3/8" L.65mm	4018754285761
02501062	540A HD SW1.7/16	3/8 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1 7/16" L.66,5mm	4018754198153
03501064	540A HD SW 1.1/2	1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1 1/2" L.76mm	4018754198160
03501069	540A HD SW1.13/16	1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 1 13/16" L.85mm	4018754198177
03501072	540A HD SW 2 ZOLL	1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2" L.89mm	4018754198184
03501074	540A HD SW 2.1/8	1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2 1/8" L.91,5mm	4018754198191
03501075	540A HD SW 2.3/16	1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2 3/16" L.93mm	4018754198207
03501076	540A HD SW 2.1/4	1/2 " Clé Crowfoot heavy-duty Taille 2 1/4" L.95mm	4018754198214

Code GTIN.



Accessoires.



12261010
Cliquet articulé à
denture fine QR



12111030
Cliquet à denture fine
QR



12111020
Cliquet à denture fine
QR



12110020
Cliquet QR



12111010
Cliquet



12231011
Cliquet à denture fine