

Cliquet articulé QuickRelease à denture fine

452QR

Réf. n° 12261010
GTIN 4018754286379
Modèle 452QR



Désignation.

Cliquet articulé à denture fine QR 3/8 Angle de travail 4,5° L.300mm

Caractéristiques.

- réversible
- 80 dents
- à verrouillage de sécurité QuickRelease
- à manche 2 composants
- manche pivotable d'env. 90° vers le haut et vers le bas enclenchable et verrouillable dans les positions suivantes:
 - #-; droit
 - #-; 30° et 60° vers le haut
 - #-; 30° vers le bas
- débloccage du verrouillage en appuyant sur un bouton au niveau du manche
- pour travaux en espaces confinés, à angle de travail de 4,5° seulement
- construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD)
- DIN 3122/ISO 3315
- modèle déposé en Allemagne

Avantages.

réversible

Système de verrouillage QR unique en son genre- fixe en sécurité chaque composant, depuis le cliquet jusqu'à la douille, en passant par l'allongement, sans perte d'espace

Technologies et caractéristiques de performance.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.



Mécanisme à cliquet à denture fine

Nos cliquets à dents fines avec 80 dents se réengagent après seulement 4,5° pour une précision maximale dans les espaces confinés. 8 paires de dents parallèles assurent simultanément une capacité de charge maximale et un fonctionnement particulièrement régulier, même à des couples élevés.

Attributs techniques.

a	14,5 mm
Carré de sortie extérieur (pouces)	3/8
Nombre de dents	80
Angle de travail	4.5 °
Width mm (b)	28.2 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Length mm (L)	300 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	300
Largeur	30
Hauteur mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	350
Largeur (emballé, mm)	35
Height (packed, mm)	35
Volume (packed, dm3)	0.42875 dm3
Réf. n°	12261010
Poids (brut, kg)	0,366
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754286379
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Emballage	1
Poids	350 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
12261010	452QR	Cliquet articulé à denture fine QR 3/8 Angle de travail 4.5° L.300mm	4018754286379

Code GTIN.



Accessoires.



02501024
Clé Crowfoot heavy-duty



02501028
Clé Crowfoot heavy-duty



02501032
Clé Crowfoot heavy-duty



02501034
Clé Crowfoot heavy-duty



02501036
Clé Crowfoot heavy-duty



02501038
Clé Crowfoot heavy-duty



02501040
Clé Crowfoot heavy-duty



02501042
Clé Crowfoot heavy-duty



12180026
Porte-embout



02501044
Clé Crowfoot heavy-duty



02501046
Clé Crowfoot heavy-duty



12180030
Porte-embout



02501048
Clé Crowfoot heavy-duty



02501050
Clé Crowfoot heavy-duty



02501052
Clé Crowfoot heavy-duty



02501054
Clé Crowfoot heavy-duty



02501056
Clé Crowfoot heavy-duty



02501058
Clé Crowfoot heavy-duty



02501060
Clé Crowfoot heavy-duty



02501062
Clé Crowfoot heavy-duty




12030001
Réducteur



12030003
Douille à choc

Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal