



Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL®, metrisch

StahlwilleSTABIL® 20

Art.-Nr. **96410406**
GTIN **4018754080984**
Modell **StahlwilleSTABIL 20/12**



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/12 6x7-30x32 12 St.

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- tief gekröpft, Auflegewinkel 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in Kartonverpackung

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz, tief gekröpft, mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - vorwiegend für etwas tiefer liegende Schraubverbindungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	12 St.
Bereich	6x7-30x32
Inhalt	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel
Oberfläche	verchromt
Modell-Nr.	20/12

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	390
Breite mm (IFS)	100
Höhe mm (IFS)	45
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	395
Breite (verpackt, mm)	130
Höhe (verpackt, mm)	65
Volumen (verpackt, dm3)	3.33775 dm3
Art.-Nr.	96410406
Gewicht (brutto, kg)	3,174
Gewicht PAP (kg)	0,116
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754080984
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100

Packnorm 1
Gewicht (g) 3137 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96410408	StahlwilleSTABIL 20/7N	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/7N 6x7-18x19 7 St.	4018754122943
96410405	StahlwilleSTABIL 20/8	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/8 6x7-20x22 8 St.	4018754080977
96410409	StahlwilleSTABIL 20/9	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/9 6x7-21x24 9 St.	4018754122950
96410407	StahlwilleSTABIL 20/10	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/10 6x7-30x32 10 St.	4018754080991
96410406	StahlwilleSTABIL 20/12	Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/12 6x7-30x32 12 St.	4018754080984

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal