

## Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX, metrisch

### OPEN BOX 14



Art.-Nr. **96401007**  
GTIN **4018754095964**  
Modell **OPEN BOX 14/10 KT**



#### Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 14/10 KT 8-19 10 St.

#### Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
- Ringseite 10° abgewinkelt, Maulstellung 15°
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
- in stabiler Kartonverpackung

#### Vorteile.

Hochwertiger 10 St.-teiliger Ringmaulschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten.

Der lange Hebelarm erfordert weniger Krafteinsatz bei konstant bleibendem Drehmoment.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.



## Produkt-Highlights.



### **Rutschhemmende Oberfläche.**

Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.

### **Für alle Fälle.**

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### **Anti-Slip-Drive**

Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



### **Doppel-T-Profil**

Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### **Dünnwandige Ringe**

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



### **Offset Shaft Design**

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	10 St.
Bereich	8-19
DIN	DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B
Inhalt	8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel
Maulstellung	10 °
Oberfläche	verchromt
Modell-Nr.	14/10 KT

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	410
Breite mm (IFS)	182
Höhe mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	410
Breite (verpackt, mm)	182
Höhe (verpackt, mm)	35
Volumen (verpackt, dm3)	2.6117 dm3
Art.-Nr.	96401007
Gewicht (brutto, kg)	1,235
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,020
GTIN	4018754095964
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Verpackung	in robuster Rolltasche
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	1235 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96401010	OPEN BOX 14/15N	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 14/15N 10-30 15 St.	4018754122936

96401007 OPEN BOX 14/10  
KT

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX  
14/10 KT 8-19 10 St.

4018754095964

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal