

Wasserpumpenzange FastGRIP

6572



Art.-Nr. **65726240**
GTIN **4018754178421**
Modell **6572 Wasserpumpenzange
FastGRIP 240mm**

Bezeichnung. Wasserpumpenzange FastGRIP Maul-W.37mm L.240mm Kopf poliert

Eigenschaften.

- selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
- Schnelleinstellung der Zange per Knopfdruck
- stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
- induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
- Chrome Alloy Steel, geschmiedet und ölgehärtet
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN ISO 8976

Vorteile.

Stufenlose und leichtgängige Schnelleinstellung am Werkstück über den Druckknopf.

Das feinverzahnte Maul greift zuverlässig Objekte verschiedener Formen und hält Muttern und Rohre sicher fest.

Für eine bessere Ergonomie und Sicherheit ist die Zange mit einem rutschsicheren Kunststoff und einem integrierten Klemmschutz ausgestattet.

Durchgestrecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung erhöht die Stabilität in der Anwendung.

Die induktiv gehärtete Maulverzahnung bietet der Wasserpumpenzange eine enorm hohe Verschleißfestigkeit.

Produkt-Highlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Flexible Schnelleinstellung.

Die Anpassung an das Werkstück erfolgt durch eine präzise, mehrstufige Schnelleinstellung des Gelenkbolzens. Die Verstellung erfolgt dabei bequem und schnell per Druckknopf, was die Handhabung dieser Pumpenzange flexibel gestaltet. Ein integrierter Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Jeder Handgriff sitzt.

Für präzises Arbeiten und kraftvolles Zupacken - STAHLWILLE Zangen mit abrutschhemmendem Griff. Die komfortablen Griffe mit rauher Oberflächenstruktur erlauben ein sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten, selbst mit verschmierten Händen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hochwertige Verarbeitung.

Die Zangen sind geschmiedet und zusätzlich ölgehärtet und verchromt. Das verleiht ihnen eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.

Technische Attribute.

DIN	DIN ISO 8976
Griffe	Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
Kopf	poliert
Länge mm (L)	240 mm
Legierung	Chrom-Vanadium-Stahl
Maulöffnung max. (mm)	37 mm
Öffnungsweiten-Verstellung	12x

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	250
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	250
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	20
Volumen (verpackt, dm3)	0.25 dm3
Art.-Nr.	65726240
Gewicht (brutto, kg)	0,395
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754178421
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	405 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65726180	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 180mm	Wasserpumpenzange FastGRIP Maul- W.28mm L.180mm Kopf poliert	4018754206377
65726240	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 240mm	Wasserpumpenzange FastGRIP Maul- W.37mm L.240mm Kopf poliert	4018754178421
65726300	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 300mm	Wasserpumpenzange FastGRIP Maul- W.44mm L.300mm Kopf poliert	4018754206384

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal