



Présentoir de comptoir lampes de contrôle

13134

Réf. n° **96774901**
GTIN **4018754349722**
Modèle **13134 Thekendisplay**
Arbeitsleuchte

Désignation.

Présentoir de comptoir lampes de contrôle Flux lumineux

Avantages.

Distributeur de comptoir moderne avec 15 mini lampes de contrôle pour une présentation professionnelle des produits.

Présentoir léger et compact pour une utilisation dans les magasins, sur les salons, etc.

Lampes de contrôle à LED rechargeable avec une puissance élevée allant jusqu'à 500 lm.

Jusqu'à 3 heures d'autonomie grâce aux batteries lithium-ion intégrées avec électronique de sécurité (3,7 V/600 mAh/2,22 W).

Design de pochefin et compact pour plus de commodité.

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS


Présentation professionnelle.

Ce distributeur de comptoir moderne présente de manière optimale le mini set d'éclairage de 15 pièces, que ce soit pour les achats spontanés à la caisse ou comme surface de présentation lors d'événements. Il est robuste, sert également de packaging, est facile à transporter et peut être installé en quelques secondes.

Format de poche pratique.

Notre lampe de contrôle de petit format peut être transportée n'importe où, à la ceinture ou dans une poche, pour vous aider à éclairer quand vous en avez besoin. Grâce à sa taille pratique et à son poids minimal, elle est parfaite pour l'éclairage des zones difficiles d'accès où les lampes torches conventionnelles sont souvent trop volumineuses.





Montage universel.

La lampe de contrôle est munie d'un mousqueton qui peut être fixé à une ceinture ou à une poche. Un aimant dans un clip à l'arrière, associé à une base magnétique solide, permet de monter la lampe en toute sécurité sur des surfaces métalliques, pour un éclairage précis de la zone de travail.



Éclairage efficace.

Notre puissante lampe de contrôle dotée de la technologie COB-LED dispose de trois niveaux d'éclairage : Boost (500 lm), 100 % (300 lm), 30 % (100 lm). En mode Boost, la puissance lumineuse est augmentée de 300 à 500 lumens pendant 60 secondes. La lumière blanche des LED a une température de couleur de 5 000 à 7 000 K, ce qui réduit la fatigue oculaire et permet de travailler sans se fatiguer.



Puissant et rechargeable.

La lampe de contrôle dispose d'une batterie lithium-ion intégrée d'une capacité de 3,7 V/600 mAh. Elle est facile à recharger à l'aide d'une connexion USB-C. Un capuchon en silicone étanche protège le port de charge des influences extérieures. L'état de charge de la batterie est toujours visible via un affichage de commande à LED latéral.

Attributs techniques.

Battery type Li-Ionen 3,7V 600mAh

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	220
Largeur	140
Hauteur mm (IFS)	150
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Longueur (emballé, mm)	220
Largeur (emballé, mm)	140
Height (packed, mm)	150
Volume (packed, dm3)	4.62 dm3
Réf. n°	96774901
Poids (brut, kg)	1,370
Poids PAP (kg)	0,102
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754349722
Pays d'origine AWR	OHNE
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	85131000
Emballage	1
Poids	525 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96774901	13134 Thekendisplay Arbeitsleuchte	Présentoir de comptoir lampes de contrôle Flux lumineux	4018754349722

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal