

Porte-embout 5/16"

443



Réf. n° **12180030**
 GTIN **4018754103867**
 Modèle **443**



Désignation. 3/8 " Porte-embout Six pans de sortie 5/16 L.32mm

Caractéristiques.

- 6 pans de #c; 5/16"
- DIN 3126 forme D 8/ ISO 1173 forme D 8
- 6 pans femelle avec bague-ressort de pression
- les embouts s'emboîtent facilement, sont bien verrouillés et se retirent sans difficultés

Avantages.

Inserts de raccordement m.6cant 5/16"

Attributs techniques.

Hexagone de sortie intérieur (mm)	D 8 mm
Hexagone de sortie intérieur (pouces)	5/16
Carré d'entraînement intérieur (mm)	C 10 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/8 "
d	16,5 mm
DIN	DIN 3126 Form D 8 / ISO 1173 Form D 8
Length mm (L)	32 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	32
Largeur	18
Hauteur mm (IFS)	18
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	80
Largeur (emballé, mm)	60
Height (packed, mm)	24
Volume (packed, dm3)	0.1152 dm3
Réf. n°	12180030
Poids (brut, kg)	0,170
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,002

GTIN	4018754103867
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82042000
Emballage	5
Poids	39 g

Variantes.

Réf. n°	Model no. (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
12180030	443	3/8 " Porte-embout Six pans de sortie 5/16 L.32mm	4018754103867

Code GTIN.



Accessoires.



12261010
Cliquet articulé à
denture fine QR



12111030
Cliquet à denture fine
QR



12111020
Cliquet à denture fine
QR



12110020
Cliquet QR



12111010
Cliquet



12231011
Cliquet à denture fine

