

OPEN BOX 14



Art. no. **40101414**
GTIN **4018754019229**
Modell **OPEN BOX 14 14**



Varumärke. Nyckelstorlek 14 mm L.210mm

Egenskaper.

- DIN 3113 typ B/ISO 7738 typ B
- kromlegerat stål, förkromade

Produktens höjdpunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

STABILARE.

Eftersom förbindelsen mellan käft och skaft utsätts för de största krafterna har STAHLWILLE förstärkt detta område. Den speciella konstruktionen gör att de belastade zonerna blir stabilare samtidigt som brottrisken blir minimal.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

SLANKARE.

Extremt tunna ringar möjliggör arbete på svåråtkomliga ställen. Dessutom är ringarna högre än standardmuttrar så att de inte kan klämmas fast.





PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

MER MÅNGSIDIG.

Som en av få tillverkare erbjuder STAHLWILLE ett särskilt stort urval av skruvnycklar för metrisk mått och tummått, med spline-drivenhet och TORX®-skruvnycklar

Teknik och egenskaper.



Anti-Slip-Drive

Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.



Offset Shaft Design

Våra skiftnycklar är specialutformade med extra förstärkning i de belastningszoner där den största kraften appliceras - nämligen vid förbindelsen mellan käften och skaftet - för att förhindra deformation.

Teknisk ritning.



Tekniska attribut.

a	10 mm
Bredd mm (b)	29,5 mm
d	20,1 mm
DIN	DIN 3113 Form B
Längd mm (L)	210 mm
Legering	Chrome Alloy Steel
Käftposition	15 °
Ringposition	10 °
Skiftnyckelstorlek 1 [mm]	14 mm
Skiftnyckelstorlek 2 [mm]	14 mm
t	11 mm

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	210
Bredd mm (IFS)	30
Höjd mm (IFS)	13
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	210
Bredd (förpackad, mm)	65
Höjd (förpackad, mm)	44
Volym (förpackad, dm3)	0.6006 dm3
Art. no.	40101414
Vikt (brutto, kg)	0,880
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,011
GTIN	4018754019229
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	88 g

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP) Beteckning	GTIN
40100606	OPEN BOX 14 6 Nyckelstorlek 6 mm L.125mm	4018754019144
40100707	OPEN BOX 14 7 Nyckelstorlek 7 mm L.135mm	4018754019151
40100808	OPEN BOX 14 8 Nyckelstorlek 8 mm L.145mm	4018754019168

40100909	OPEN BOX 14 9	Nyckelstorlek 9 mm L.155mm	4018754019175
40101010	OPEN BOX 14 10	Nyckelstorlek 10 mm L.165mm	4018754019182
40101111	OPEN BOX 14 11	Nyckelstorlek 11 mm L.180mm	4018754019199
40101212	OPEN BOX 14 12	Nyckelstorlek 12 mm L.180mm	4018754019205
40101313	OPEN BOX 14 13	Nyckelstorlek 13 mm L.195mm	4018754019212
40101414	OPEN BOX 14 14	Nyckelstorlek 14 mm L.210mm	4018754019229
40101515	OPEN BOX 14 15	Nyckelstorlek 15 mm L.215mm	4018754019236
40101616	OPEN BOX 14 16	Nyckelstorlek 16 mm L.230mm	4018754019243
40101717	OPEN BOX 14 17	Nyckelstorlek 17 mm L.240mm	4018754019250
40101818	OPEN BOX 14 18	Nyckelstorlek 18 mm L.255mm	4018754019267
40101919	OPEN BOX 14 19	Nyckelstorlek 19 mm L.265mm	4018754019274
40102020	OPEN BOX 14 20	Nyckelstorlek 20 mm L.280mm	4018754019281
40102121	OPEN BOX 14 21	Nyckelstorlek 21 mm L.280mm	4018754019298
40102222	OPEN BOX 14 22	Nyckelstorlek 22 mm L.300mm	4018754019304
40102424	OPEN BOX 14 24	Nyckelstorlek 24 mm L.330mm	4018754019328
40102727	OPEN BOX 14 27	Nyckelstorlek 27 mm L.385mm	4018754019359
40103030	OPEN BOX 14 30	Nyckelstorlek 30 mm L.415mm	4018754019373
40103232	OPEN BOX 14 32	Nyckelstorlek 32 mm L.430mm	4018754019380
40103434	OPEN BOX 14 34	Nyckelstorlek 34 mm L.460mm	4018754019397
40103636	OPEN BOX 14 36	Nyckelstorlek 36 mm L.480mm	4018754019403
40104141	OPEN BOX 14 41	Nyckelstorlek 41 mm L.560mm	4018754019410

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal