

Vinkel- og momentnøgle MANOSKOP®

714R



Art. nr. **96501002**
GTIN **4018754212729**
Model **MANOSKOP® 714R/2**



Mærke.

Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714R 2-20N·m 1/4" L. 269mm

Egenskaber.

- Med vendbar skralde (størrelse 1-4), fintandet vendbar skralde (størrelse 6-65) eller indsatsadapter til indstiksskralde med gennemstiksfirkantdrev (størrelse 80-100)
- 4 måletilstande (moment, rotationsvinkel, overvågningsvariabel moment med "rotationsvinkel", overvågningsvariabel rotationsvinkel med "moment")
- OLED-farvedisplay med høj opløsning og sidesignallamper
- Visuel vurdering af boltsamlingen: Gult lys (forvarselstærskel nået), grønt lys (inden for målområdet), rødt lys (måling uden for toleranceområdet)
- Frit konfigurerbar menustruktur
- Batterirumsdæksel med bajonetforbindelse
- Valgfri: Li-ion-batteri nr. 7195-2 og oplader nr. 7160
- 3 funktionstilstande: Klik (patenteret elektromekanisk udløsning), peak hold (visningstilstand med visning af spidsværdi) og track (visningstilstand med visning af faktisk værdi)
- Micro-USB-interface til datakommunikation
- Valgfrit Bluetooth-lavenergimodul (5,2)
- QuickRelease-sikkerhedslås - skiftesystem til indstiksværktøj
- Datalagring af op til 2.500 tilspændinger, inkl. dato- og tidsstempel
- Der kan programmeres op til 200 bespændinger i maksimalt 25 sekvenser
- Forskellige tolerancegrænser, der kan indstilles afhængigt af typen af boltsamling
- Akustisk og visuel vurdering af boltsamlingen
- Hurtig og præcis indstilling via tastaturet
- Ingen utilsigtede justeringer takket være adgangskodebeskyttet tastaturlås
- Akustisk og visuelt signal advarer om overbelastning af momentnøglen og tvungen udløsning i tilspændingstilstand med uret
- Automatisk angivelse af næste kalibreringsdato, brugerkonfigurerbar i henhold til forløbet tid og/eller antal operationer
- Fuldautomatisk kalibrering og justering med perfectControl® kalibrerings- og justeringsenhed nr. 7794-2 (moment) eller 7794-3 (moment og rotationsvinkel) til reduktion af fejlpåvirkende faktorer
- Måleenheder: N·m, ft·lb, in·lb

- Automatisk forlængelseslængdekompensation: Mulighed for indtastning af en brugerdefineret forlængelseslængde for at sikre, at den påkrævede målværdi opnås korrekt med kompensation for håndtagsforlængelsen
- Driftsklar igen straks efter frigivelse
- Til kontrolleret tilspænding med og mod uret (størrelse 1-65); Til tilspænding mod uret i funktionstilstanden "udløser" skal indstiksværktøjet drejes (størrelse 80-100)
- Visuelt, akustisk og taktilt udløssersignal
- Drejningsmoment og drejevinkel synlige samtidigt
- Måling uafhængigt af kraftpåføringspunktet (for størrelse 1, 2 og 4)
- Sikker håndtering takket være det ergonomisk udformede 2-komponenthåndtag (modstandsdygtigt over for de mest almindelige olier, fedtstoffer, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol)
- 3 certifikater medfølger (momentvisning/-udløsning iht. DIN EN ISO 6789-2:2017, rotationsvinkel baseret på VDI/VDE 2648-2)
- I robust plastkasse (størrelse 40-100 i stålpladekasse)
- Registreret design, patenteret
- Leveres med SensoMaster 4-software, USB-kabel, 4 mikrobatterier AAA/LR03, 1,5 V
- **Rotationsvinkels visningsopløsning 0,1°**
- **Rotationsvinkels visningsafvigelse $\pm 1^\circ$, ± 1 ciffer til 100° , $>100^\circ$ mindst 1%, ± 1 ciffer**
- **Moments visningsopløsning $\leq 60 \text{ N}\cdot\text{m}$: 0,01 N·m; $> 60 \text{ N}\cdot\text{m}$: 0,1 N·m**
- **Moments visningsafvigelse $\pm 2 \%$, ± 1 ciffer**

Fordele.

4 måletilstande (drejningsmoment, drejningsvinkel, drejningsmoment med kontrolstørrelse drejningsvinkel, drejningsvinkel med kontrolstørrelse drejningsmoment).

Visuel vurdering af boltsamlingen.

Takket være kombinationen af den patenterede elektromekaniske udløsning og visnings- og akustisk feedback giver skruenøglen signaler med maksimal optimering.

Elektromekanisk visning (med elektronisk måling) og udløsning (med det velkendte mekaniske "klik").

Enkel dokumentation af de registrerede målinger på PC'en via USB-interfacet og via et Bluetooth Low Energy-modul (ekstraudstyr).

Produktets højdepunkter.



Måling af moment og rotationsvinkel

Vores moment- og vinkelregulerede skruenøgler gør det muligt at spænde boltsamlinger i henhold til tilspændingsmetoden moment, drejevinkel, moment med overvågningsvariabel "drejevinkel" og drejevinkel med overvågningsvariabel "moment". Takket være denne funktionelle mangfoldighed er nøglen velegnet til de mest populære tilspændingsmetoder.




Elektromekanisk udløsning

Det patenterede elektromekaniske MANOSKOP® 714 måler det anvendte drejningsmoment elektronisk. En visuel vurdering af boltsamlingen vises ved hjælp af et display og sidesignallamper. I modsætning til en rent elektronisk momentnøgle sker udløsningen og den haptiske brugerfeedback mekanisk. Et tydeligt mærkbart ryk og et tydeligt hørbart klik angiver, at målværdien er nået.



Omfattende dokumentation

Vores elektromekaniske momentnøgler kan dokumenteres. De kan nemt konfigureres og programmeres ved hjælp af SensoMaster-softwaren. Det betyder, at alle data kan udlæses, gemmes og viderebehandles på PC'en med henblik på bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne. Den digitale måling gør det også muligt at angive det faktiske drejningsmoment (faktisk værdi), der blev anvendt efter udløsningen, samt målværdien.



Også velegnet til vanskelige anvendelsesområder

STAHLWILLEs elektromekaniske momentnøgler er ideelle til anvendelsesområder, hvor elektroniske momentnøgler skubbes til deres signalgrænser - f.eks. ved arbejde over hovedhøjde, eller hvis displayet ikke kan aflæses. Selv i støjende, travle og meget lyse miljøer, der kan gøre det svært at opfatte vibrationer eller visuelle og akustiske signaler, bruger elektromekaniske momentnøgler patenteret haptisk feedback til at angive, at målværdien er nået.



Øget pålidelighed

Vores elektromekaniske momentnøgler minimerer betjeningsfejl. Det er f.eks. muligt at parameterindstille og gemme bespændinger og sekvensplaner. Momentnøglen indstiller derefter automatisk udløsningsmomentet for den valgte boltsamling. Drejningsmomentet angives også digitalt, så parallakseffekter (fejl forårsaget af en forkert aflæsningsvinkel), som kan opstå ved brug af en mekanisk skala, elimineres.



Udskiftelige indsatsværktøjer

Vores MANOSKOP® 714R leveres med en skraldeindsatsadapter. Alt efter momentnøglen størrelse er der tale om en omskifterskralde, en justerbar fintandet skralde eller en skraldeindsatsadapter med gennemstiksfirkantdrev. Denne er ikke permanent installeret og kan udskiftes med andet indstiksværktøj, der passer til din individuelle anvendelse.

Teknologier og egenskaber.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



2-komponenthåndtag

Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Tekniske attributter.

Måleområde N·m	2-20 N·m
Måleområde ft·lb	1,5-15 ft·lb
Måleområde in·lb	18-180 in·lb
Firkantet udgang udvendigt (tommer)	1/4
Antal tænder	22
Batteritype	Micro (AAA) 1,5V
Bredde mm (b)	80 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vægt med kasse	867 g
Str.	2
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Højde mm (h)	70 mm
Længde mm (L)	269 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	560
Bredde mm (IFS)	80
Højde mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Længde (pakket, mm)	560
Bredde (pakket, mm)	80
Højde (pakket, mm)	70
Volym (förpackad, dm3)	3.136 dm3
Art. nr.	96501002
Vægt (brutto, kg)	1,070
Vægt PAP (kg)	0,095
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754212729
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	442 g

Styklist.



81370002
Plastkasse, tom



59220003



51110057


Varianter.

Art. nr.	Modelnr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96501001	MANOSKOP® 714R/1	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714R 1-10N·m 1/4" L. 269mm	4018754212712
96501002	MANOSKOP® 714R/2	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714R 2-20N·m 1/4" L. 269mm	4018754212729
96501004	MANOSKOP® 714R/4	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714R 4-40N·m 1/4" L. 295mm	4018754212736
96501006	MANOSKOP® 714R/6	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714R 6-60N·m 3/8" L. 427mm	4018754212743
96501010	MANOSKOP® 714R/10	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714R 10-100N·m 1/2" L. 500mm	4018754212750
96501020	MANOSKOP® 714R/20	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714R 20-200N·m 1/2" L. 594mm	4018754212767
96501040	MANOSKOP® 714R/40	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714R 40-400N·m 3/4" L. 737mm	4018754212774
96501065	MANOSKOP® 714R/65	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714R 65-650N·m 3/4" L. 980mm	4018754212781
96501080	MANOSKOP® 714R/80	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714R 80-800N·m 3/4" L. 1253mm	4018754212798
96501100	MANOSKOP® 714R/100	Vinkel-og momentnøgle MANOSKOP® 714R 100-1000N·m 3/4" L. 1438mm	4018754212804

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



96585235
Software
SENSOMASTER Live



54100070
QR-sikkerhedslås



96521161
Grænsefladeadapter-
sæt



52110061
Grænsefladeadapter



52110062
Dockingstation



52110162
Konsol til
dockingstation nr. 7762



54101195
Li-Ion-batteri



52110220
Bluetooth Low Energy
modul 714

Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal