

Draaiingshoek-momentsleutel MANOSKOP®

714R



Artikelnr. 96501004
GTIN 4018754212736
Model MANOSKOP® 714R/4



Aanwijzing.

Draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel MANOSKOP® 714R 4-40N·m 1/4" L. 295mm

Kenmerken.

- met omkeerbare ratelkop (grootte 1-4), omkeerbare fijntandratelkop (grootte 6-65) of insteekratelkop met doorsteekvierkant (grootte 80-100)
- 4 meetmodi (aanhaalmoment, draaiingshoek, aanhaalmoment met controlegrootheid 'draaiingshoek', draaiingshoek met controlegrootheid 'aanhaalmoment')
- OLED-kleurendisplay met hoge resolutie en signaallampjes aan de zijkant
- visuele beoordeling van de boutverbinding: Geel licht (voorwaarschuwingsgrens bereikt), groen licht (binnen doelbereik), rood licht (meting buiten tolerantiebereik)
- vrij configureerbare menustructuur
- batterijvakdeksel met bajonetsluiting
- optioneel: Li-ion-accu nr. 7195-2 en lader nr. 7160
- 3 functiemodi: klik (gepatenteerd elektromechanisch kliksysteem), peak hold (weergavemodus met weergave van de piekwaarde) en track (weergavemodus met weergave van de werkelijke waarde)
- micro-USB-interface voor datacommunicatie
- optionele Bluetooth Low Energy-module (5.2)
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling – gereedschapswisselsysteem
- gegevensopslag voor maximaal 2500 aanhalingen, inclusief datum- en tijdstempel
- maximaal 200 boutverbindingen in maximaal 25 sequenties programmeerbaar
- verschillende tolerantiegrenzen instelbaar afhankelijk van het type boutverbinding
- akoestische en visuele beoordeling van de boutverbinding
- snelle en precieze instelling via het toetsenbord
- geen onbedoelde aanpassingen dankzij toetsenbordvergrendeling met wachtwoordbeveiliging
- waarschuwt akoestisch en visueel bij overbelasting van de mommentsleutel en bij geforceerde klik in rechtsommodus
- automatische indicatie van de volgende kalibratiedatum, door de gebruiker configureerbaar op basis van verstreken tijd en/of aantal bewerkingen
- volautomatische kalibratie en instelling met het perfectControl®-kalibratiesysteem nr. 7794-2 (aanhaalmoment) of 7794-3 (aanhaalmoment en draaiingshoek) voor het verminderen van foutgevoelige factoren

- meeteenheden: Nm, ft·lb, in·lb
- automatische lengtecompensatie: Mogelijkheid om een aangepaste lengte in te voeren om ervoor te zorgen dat de vereiste doelwaarde correct wordt bereikt met compensatie voor de hefboomverlenging
- direct na vrijgave weer bedrijfsklaar
- voor gecontroleerd rechtsom en linksom vastdraaien (grootten 1-65); voor linksom vastdraaien in de functiemodus 'klikkend' moet het insteekgereedschap worden gedraaid (grootten 80-100)
- visueel, akoestisch en voelbaar kliksignaal
- aanhaalmoment en draaiingshoek tegelijkertijd zichtbaar
- meting onafhankelijk van het vastpakpunt (bij grootten 1, 2 en 4)
- veilig gebruik door de ergonomisch gevormde 2-componenten-handgreep (bestendig tegen de meest gangbare oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol)
- Inclusief 3 certificaten (aanhaalmoment aanwijzend/klikkend conform DIN EN ISO 6789-2:2017, draaiingshoek conform VDI/VDE 2648-2)
- in stevige kunststoffen koffer (grootte 40-100 in metalen kist)
- geregistreerd ontwerp, gepatenteerd
- geleverd met SensoMaster 4 software, USB-kabel, 4 potlood-batterijen AAA/LR03, 1,5 V
- **weergaveresolutie draaiingshoek 0,1°**
- **weergaveafwijking draaiingshoek $\pm 1^\circ$, ± 1 digit tot 100° , $>100^\circ$ minstens 1%, ± 1 digit**
- **weergaveresolutie aanhaalmoment ≤ 60 Nm: 0,01 Nm; > 60 Nm: 0,1 Nm**
- **weergaveafwijking aanhaalmoment $\pm 2\%$, ± 1 digit**

Voordelen.

4 meetmodi (koppel, draaihoek, koppel met controlegrootte draaihoek, draaihoek met controlegrootte koppel)

Visuele beoordeling van de boutverbinding.

Dankzij de combinatie van het gepatenteerde elektromechanische kliksysteem en de weergave en akoestische terugkoppeling biedt de sleutel een maximaal geoptimaliseerde signalering.

Elektromechanische weergave (met elektronische meting) en kliksysteem (met de bekende mechanische 'klik').

Eenvoudige documentatie van de geregistreerde metingen op de pc via de USB-interface en via een optionele Bluetooth Low Energy-module.

Productkenmerken.



Meting van aanhaalmoment en draaiingshoek.

Onze aanhaalmoment- en draaiingshoek-momentsleutel maken het mogelijk boutverbindingen vast te draaien volgens de aanhaalmethode aanhaalmoment, draaiingshoek, aanhaalmoment met controlegrootte 'draaiingshoek' en draaiingshoek met controlegrootte 'aanhaalmoment'. Dankzij deze functionele diversiteit is de sleutel geschikt voor de meest gangbare aanhaalmethoden.



Elektromechanisch kliksysteem.

De gepatenteerde elektromechanische MANOSKOP® 714 meet het toegepaste aanhaalmoment elektronisch. Een visuele beoordeling van de boutverbinding wordt weergegeven door middel van een display en signaallampjes aan de zijkant. In tegenstelling tot een puur elektronische momentsleutel worden het klikken en de haptische gebruikersfeedback mechanisch uitgevoerd. Een goed voelbare trilling en een duidelijk hoorbare klik geven aan dat de doelwaarde is bereikt.



Uitgebreide documentatie.

Onze elektromechanische momentsleutels kunnen worden gedocumenteerd. Ze zijn eenvoudig configureerbaar en programmeerbaar met de SensoMaster-software. Dit betekent dat alle gegevens op de pc kunnen worden uitgelezen, opgeslagen en verder verwerkt voor een betere controle en optimalisatie van de werkprocessen. Dankzij de digitale meting kan na het klikken ook het daadwerkelijk toegepaste aanhaalmoment (werkelijke waarde) en de normwaarde worden aangegeven.



Ook geschikt voor moeilijke toepassingsgebieden.

De elektromechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn ideaal voor toepassingen waarbij elektronische momentsleutels tot aan hun signaalgrenzen worden gebracht, zoals bij werkzaamheden boven het hoofd of wanneer het display niet afleesbaar is. Zelfs in lawaaiige, drukke en zeer lichte omgevingen die het moeilijk kunnen maken om trillingen of visuele en akoestische signalen waar te nemen, gebruiken elektromechanische momentsleutels gepatenteerde haptische feedback om aan te geven dat de doelwaarde is bereikt.



Meer betrouwbaarheid.

Onze elektromechanische momentsleutels minimaliseren bedieningsfouten. Zo kunnen bijvoorbeeld boutverbindingen en afloopschema's worden geparametriseerd en opgeslagen. De momentsleutel stelt vervolgens automatisch het aanhaalmoment voor de geselecteerde boutverbinding in. Het aanhaalmoment van het kliktype wordt ook digitaal gespecificeerd, zodat parallaxeffecten (fouten veroorzaakt door een onjuiste leeshoek), die mogelijk zijn bij gebruik van een mechanische schaal, worden geëlimineerd.



Verwisselbare insteekgereedschappen.

Onze MANOSKOP® 714R bevat een insteekratelkop. Afhankelijk van de grootte van de momentsleutel gaat het om een omkeerbare ratelkop, fijntandratelkop of insteekratelkop met doorsteekvierkant. Deze is niet vast geïnstalleerd en is vervangbaar door andere insteekgereedschappen die passen bij je individuele toepassing.

Technologieën en prestatiekenmerken.



QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



2-componenten-greep

Onze 2-componenten-greep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

**DIN EN ISO 6789-2**

Onze momentsleutels en schroevendraaiers worden vakkundig gekalibreerd volgens DIN EN ISO 6789-2 en geleverd met een bijbehorend kalibratiecertificaat. De momentsleutels/draaiingshoek-momentsleutels kalibreren we bovendien conform VDI 2648-2. Zo garanderen we de nauwkeurigheid en traceerbaarheid van ons gereedschap.

Technische kenmerken.

Meetbereik N·m	4-40 N·m
Meetbereik ft·lb	3-30 ft·lb
Meetbereik in·lb	36-360 in·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	1/4
Aantal tanden	22
Soort batterij	Micro (AAA) 1,5V
Breedte mm (b)	80 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gewicht met doos	907 g
Mt.	4
Afmetingen gereedschapshouder [binnenzeskant]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	70 mm
Lengte mm (L)	295 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	560
Breedte mm (IFS)	80
Hoogte mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Lengte (verpakt, mm)	560
Breedte (verpakt, mm)	80
Hoogte (verpakt, mm)	70
Volume (verpakt, dm3)	3.136 dm3
Artikelnr.	96501004
Gewicht (bruto, kg)	1,135
Gewicht PAP (kg)	0,095
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754212736
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Intrastatnr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	482 g

Onderdelenlijst.

81370002
Kunststof box, leeg



59220003
Batterij



51110057
USB-kabel


Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
96501001	MANOSKOP® 714R/1	Draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel MANOSKOP® 714R 1-10N·m 1/4" L. 269mm	4018754212712
96501002	MANOSKOP® 714R/2	Draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel MANOSKOP® 714R 2-20N·m 1/4" L. 269mm	4018754212729
96501004	MANOSKOP® 714R/4	Draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel MANOSKOP® 714R 4-40N·m 1/4" L. 295mm	4018754212736
96501006	MANOSKOP® 714R/6	Draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel MANOSKOP® 714R 6-60N·m 3/8" L. 427mm	4018754212743
96501010	MANOSKOP® 714R/10	Draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel MANOSKOP® 714R 10-100N·m 1/2" L. 500mm	4018754212750
96501020	MANOSKOP® 714R/20	Draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel MANOSKOP® 714R 20-200N·m 1/2" L. 594mm	4018754212767
96501040	MANOSKOP® 714R/40	Draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel MANOSKOP® 714R 40-400N·m 3/4" L. 737mm	4018754212774
96501065	MANOSKOP® 714R/65	Draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel MANOSKOP® 714R 65-650N·m 3/4" L. 980mm	4018754212781
96501080	MANOSKOP® 714R/80	Draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel MANOSKOP® 714R 80-800N·m 3/4" L. 1253mm	4018754212798
96501100	MANOSKOP® 714R/100	Draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel MANOSKOP® 714R 100-1000N·m 3/4" L. 1438mm	4018754212804

GTIN-code.



Accessoires (voor).



96585235
Software
SENSOMASTER Live



54100070
QR-vergrendeling



96521161
Interface-adapterset



52110062
Docking station



52110162
Opzet v. dockingstation
nr.7762



52110061
Interface-adapter



54101195
Li-Ion-accu



52110220
Bluetooth Low Energy
module 714

Beelden.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal