



Présentoir de comptoir lampes de contrôle

13134

Réf. n° **96774901**
GTIN **4018754349722**
Modèle **13134 Thekendisplay**
Arbeitsleuchte

Désignation.

Présentoir de comptoir lampes de contrôle Lg.nullmm Lg.nullmm

Propriétés.

- support compact, rapide à assembler

Caractéristiques principales de la lampe de contrôle

- LED COB 4,5 W
- modes d'éclairage réglables avec trois niveaux de luminosité : Boost (500 lm) / 100 % (300 lm) / 30 % (100 lm)
- autonomie jusqu'à 3 heures
- batterie Li-Ion intégrée 3,7 V/600 mAh/2,22 Wh
- rechargeable via un connecteur de type C
- temps de charge env. 2,5 heures
- avec indicateur de charge
- avec clip de fixation pour courroies et sacs
- pour fixation sur surfaces métalliques avec aimant de fixation et pied magnétique
- boîtier résistant aux éclaboussures et aux chocs
- classe de protection : IK07 / IPX3
- accessoires : câble de chargement USB type C (100 cm)

Contient 15 pièces :

15 lampes de travail N° 13134: 500; 300; 100 lm

Avantages.

Présentoir de comptoir attrayant et accrocheur avec 15 mini-lampes de contrôle pour une présentation professionnelle des produits.

Les lampes LED rechargeables ont une puissance lumineuse élevée pouvant atteindre 500 lm.

Petites lampes de contrôle minces au format de poche pour un transport pratique.

Support léger et compact pour une utilisation dans les magasins, les expositions, les salons, etc.

Jusqu'à 3 heures d'autonomie grâce à des batteries Li-ion intégrées avec électronique de sécurité (3,7 V/600 mAh/2,22 Wh).

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Mise en scène optimale.

Le présentoir de comptoir moderne met en valeur le set de 15 mini-lampes, idéal pour les achats spontanés à la caisse ou comme surface de présentation lors d'événements. Robuste, pratique et utilisable comme emballage, il se transporte facilement et s'installe en quelques secondes.



Format de poche pratique.

Notre lampe de contrôle de petit format peut être transportée n'importe où, à la ceinture ou dans une poche, pour vous aider à éclairer quand vous en avez besoin. Grâce à sa taille pratique et à son poids minimal, elle est parfaite pour l'éclairage des zones difficiles d'accès où les lampes torches conventionnelles sont souvent trop volumineuses.



Montage universel.

Le projecteur est équipé d'un clip de fixation pour une fixation facile à la courroie ou à la poche du pantalon. Un aimant dans le clip à l'arrière et un pied magnétique puissant permettent une fixation sûre sur les surfaces métalliques pour un éclairage précis de la zone de travail.



Luminosité efficace.

La lumière blanche des LED a une température de couleur de 5 000-7 000 K, qui ne fatigue pas les yeux et permet ainsi de travailler sans fatigue.



Puissante et rechargeable.

La lampe de travail dispose d'une batterie Li-ion intégrée d'une capacité de 3,7 V/600 mAh. Elle se recharge facilement via un port USB-C. Un cache en silicone étanche protège la prise de charge contre les influences extérieures. L'état de charge actuel de la batterie est visible à tout moment grâce à un voyant LED situé sur le côté.

Attributs techniques.

Nombre d'outils	15 pcs.
Type d'accu	Li-ion 3,7 V / 600 mAh

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	220
Largeur mm (IFS)	140
Hauteur mm (IFS)	150
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Longueur (emballé, mm)	220
Largeur (emballé, mm)	140
Hauteur (emballé, mm)	150
Volume (emballé, dm3)	4.62 dm3
Réf. n°	96774901
Poids (brut, kg)	1,370

Poids PAP (kg)	0,102
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754349722
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	85131000
Emballage	1
Poids (g)	525 g

Liste de pièces.



77490016
Lampe de contrôle

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
96774901	13134 Thekendisplay Arbeitsleuchte	Présentoir de comptoir lampes de contrôle Lg.nullmm Lg.nullmm	4018754349722

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal