




Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP®

714R



Art. no. **96501040**

GTIN **4018754212774**

Modell **MANOSKOP® 714R/40**



Varumärke.

Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 40-400N·m 3/4" L. 737mm

Produktens höjdpunkter.



KONTROLLERAD.

Det går att dokumentera med alla våra Digitala vridvinkel-/vridmomentnycklar. Med hjälp av en programvara, som erbjuds som tillbehör, kan de programmeras och dessa sparade värden kan avläsas och sparas i datorn – till exempel verktygsserienummer, datum och tid då skruvningen gjordes, börvärde för vridmoment och vridvinkel samt faktiskt uppnådda vridmoment och vinklar.




Elektromekanisk utlösning.

Det bästa av två världar: Elektromekaniska momentnycklar från STAHLWILLE förenar ett elektroniskt momentverktygs precision med den beprövade känslan av äkta, mekanisk utlösning.



DOKUMENTERANDE.

Omfattande möjligheter för dokumentation. Upp till 2 000 förskruvningar sparas med tidsangivelse.



MÅNGSIDIG.

Tre funktionslägen: Click (utlösande), Peak (indikerande drift med visning av toppvärde) och Track (indikerande drift med visning av aktuellt värde).



Teknik och egenskaper.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.



DIN EN ISO 6789-2

Våra momentnycklar och skruvmejslar är korrekt kalibrerade enligt DIN EN ISO 6789-2 och levereras med ett kalibreringscertifikat. Momentnycklarna kalibreras dessutom enligt VDI 2648-2. På så sätt säkerställer vi noggrannheten och spårbarheten hos våra verktyg.

Tekniska attribut.

Mätområde N·m	40-400 N·m
Mätområde ft·lb	30-300 ft·lb
Mätområde in·lb	360-3600 in·lb
Kvadratisk utgång externt (tum)	3/4
Antal tänder	60

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	960
Bredd mm (IFS)	95
Höjd mm (IFS)	68
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Längd (förpackad, mm)	960
Bredd (förpackad, mm)	95

Batterityp	Micro (AAA) 1,5V	Höjd (förpackad, mm)	68
Bredd mm (b)	95 mm	Volym (förpackad, dm ³)	6.2016 dm ³
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Art. no.	96501040
Vikt med låda	5665 g	Vikt (brutto, kg)	5,455
Storlek	40	Vikt PAP (kg)	0,322
Verktygshållarstorlek [inre kvadrat]	14 x 18 mm	Vikt PVC (kg)	0,000
Höjd mm (h)	68 mm	GTIN	4018754212774
Längd mm (L)	737 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tulltaxenummer	82041100
		Förpackningsstandard	1
		Vikt (g)	2275 g

Styklista.



59220003



58250040



51110057

Varianter.


Art. no.	Modellnummer (ERP) Beteckning		GTIN
96501001	MANOSKOP® 714R/1	Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 1-10N·m 1/4" L. 269mm	4018754212712
96501002	MANOSKOP® 714R/2	Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 2-20N·m 1/4" L. 269mm	4018754212729
96501004	MANOSKOP® 714R/4	Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 4-40N·m 1/4" L. 295mm	4018754212736
96501006	MANOSKOP® 714R/6	Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 6-60N·m 3/8" L. 427mm	4018754212743
96501010	MANOSKOP® 714R/10	Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 10-100N·m 1/2" L. 500mm	4018754212750
96501020	MANOSKOP® 714R/20	Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 20-200N·m 1/2" L. 594mm	4018754212767

96501040	MANOSKOP® 714R/40	Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 40-400N·m 3/4" L. 737mm	4018754212774
96501065	MANOSKOP® 714R/65	Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 65-650N·m 3/4" L. 980mm	4018754212781
96501080	MANOSKOP® 714R/80	Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 80-800N·m 3/4" L. 1253mm	4018754212798
96501100	MANOSKOP® 714R/100	Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP® 714R 100-1000N·m 3/4" L. 1438mm	4018754212804

GTIN.



Tillbehör (för).



96585235



96521161



52110062



52110162



52110061



54101195



52110220

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal