



Momenttester

SmartCheck USB

Art. nr. **96521211**
GTIN **4018754331352**
Model **SMARTCHECK 1500 USB**



Mærke.

Momenttester Måleb.150-1500N·m Firkantet sokkel 1"

Egenskaber.

- Til test af indikerende og udløsende momentnøgler
- Med udskiftelige adaptore til firkantdrev (fra 3/8" til 1/4" med SmartCheck 100 USB; fra 3/4" til 1/2" med SmartCheck 400 USB)
- Stort LCD-display for optimal læsbarhed
- Displayet, displayholderen og basen kan drejes 180°
- Kompakt design
- Vandtæt display og folietastatur; hylster af slagfast plast
- Nem montering takket være forborede huller i monteringsbeslaget
- Vandrette eller lodrette installationer
- Til kontrolleret momenttest af højre- og venstredrejning
- 3 driftstilstande: løbende visning af det anvendte moment (Track), visning af momentet ved udløsning/knækpunktregistrering (First-Peak), visning af spidsværdi (Peak-Hold)
- Mulighed for individuelt tilpasset indtastning af ønskede momenter og tolerancer til tolkning af måleværdien
- Med integreret optisk og akustisk overbelastningsbeskyttelse
- 3 måleenheder (N·m, ft·lb, in·lb)
- Micro-USB-interface til dataeksport og valgfri strømforsyning
- Datalagring for op til 200 dataposter, inklusive dato- og tidsstempel
- Dokumentationssoftwaren CheckMaster til overførsel af værdier og oprettelse af testcertifikater fås gratis på www.stahlwille.de
- Drift via medfølgende strømforsyning, batterier eller genopladelige batterier (4 x AAA eller 1 x 9V blok, inkl. adapter)
- Med fabrikskalibreringscertifikat
- Leveres i robust plastikkasse
- **Visningsafvigelse ± 1 %**

Fordele.

Elektronisk testenhed til kontrol og indstilling af indikerende eller udløsende momentnøgler.

Måling i det store momentområde fra 1 til 1500 N·m.

Det store LCD-display kan drejes 180° og er nemt at aflæse fra enhver position.

Enkel, hurtig og pålidelig test af momentnøgler for at sikre kvaliteten i produktionen.

Enkel dokumentation af måleværdierne på PC'en via USB-interface.



Produktets højdepunkter.



Fleksibel montering

Uanset om den monteres vandret eller lodret muliggør de veldesignede monteringspunkter, det kompakte design og det drejelige display fleksibel placering hvor som helst på værkstedet.




Optimal betragtningsvinkel

Den kompakte kontrolenhed kan indstilles til den optimale individuelle betragtningsvinkel. Displayet kan ses stort set overalt, da ikke kun det store LCD, men også displayholderen og basisenheden kan drejes 180°.



Kommunikation og strømforsyning via USB

SmartCheck er udstyret med et praktisk mikro-USB-interface, der gør det muligt at udlæse de gemte testværdier og forenkler overførslen af disse til eksterne systemer. USB-porten kan også bruges som en valgfri strømforsyning til enheden.



Omfattende dokumentation

SmartCheck-testenheden kan nemt konfigureres med CheckMaster-softwaren, hvilket giver mulighed for direkte tolkning af måleresultaterne. På den måde kan alle data udlæses og gemmes på PC'en for bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne.



Plug and Work

Vores SmartCheck er intuitiv at bruge og er klar til brug med det samme. Den er pladsbesparende og har alsidige monteringsmuligheder for fleksibel installation. Enheden kan drives med en strømforsyning eller batterier og kan derfor nemt placeres ved enhver arbejdsstation, selvom der ikke er en stikkontakt til rådighed.


Teknologier og egenskaber.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Måleområde N·m	150-1500 N·m
Firkantet muffe [tommer]	1 "
Måleområde ft·lb	111-1106 ft·lb
Måleområde in·lb	1328-13276 in·lb
Antal cifre	4
Bredde mm (b)	120 mm
Vægt med kasse	7258 g

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	385
Bredde mm (IFS)	300
Højde mm (IFS)	147
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Længde (pakket, mm)	385
Bredde (pakket, mm)	300
Højde (pakket, mm)	147

Højde mm (h)	124 mm	Volym (förpackad, dm3)	16.9785 dm3
Model nr.	SmartCheck 1500 USB	Art. nr.	96521211
t	167 mm	Vægt (brutto, kg)	7,830
		Vægt PAP (kg)	0,150
		Vægt PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754331352
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Toldtarif nr.	90318080
		Pakkestandard	1
		Vægt (g)	5912 g

Styklist.



81500004
Plastkasse, tom



52110063
USB-strømforsyning



51110057

Varianter.

Art. nr.	Modelnr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96521206	SMARTCHECK 10S USB	Momenttester Måleb.1-10N·m Firkantet sokkel 1/4"	4018754324842
96521207	SMARTCHECK 10 USB	Momenttester Måleb.1-10N·m Firkantet sokkel 1/4"	4018754324859
96521208	SMARTCHECK 100 USB	Momenttester Måleb.10-100N·m Firkantet sokkel 3/8"	4018754324866
96521209	SMARTCHECK 400 USB	Momenttester Måleb.40-400N·m Firkantet sokkel 3/4"	4018754324873
96521210	SMARTCHECK 800 USB	Momenttester Måleb.80-800N·m Firkantet sokkel 3/4"	4018754324880
96521211	SMARTCHECK 1500 USB	Momenttester Måleb.150-1500N·m Firkantet sokkel 1"	4018754331352

GTIN-kode.



Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal