



401



Núm. art. 11053002

GTIN 4018754278985

Modelo 401-2K



Designación. Mango flexible de empuje 1/4 L.240mm

Características. sólo para apriete a derechas

carga admisible 5 N·m

Ventajas.

solo para par de apriete derecho

Accesibilidad: Una de las mayores ventajas de una empuñadura flexible es su capacidad para llegar a lugares de difícil acceso que no se pueden alcanzar con una empuñadura convencional.

Manejo cómodo: El mango tiene un diseño ergonómico y se coloca bien en la mano, lo que garantiza una agradable comodidad de trabajo

Amplia aplicabilidad: Los mangos de empuje flexibles se pueden utilizar en una amplia variedad de industrias, incluyendo la automoción y la mecánica, la electrónica, el hogar y la artesanía

Atributos técnicos.

Accionamiento manual/ mecánico

für Handbetätigung

Cuadrado de salida exterior (pulgada)

1/4

Longitud mm (L)

240 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS) 238 33 Anchura mm (IFS)

Altura mm (IFS) 35

RAEE/Ley eléctrica nicht ear-pflichtig

1.26 dm3

Longitud (embalado, mm) 300 Anchura (embalado, mm) 120 Altura (embalado, mm) 35

Volumen (empaquetado,

dm3)

Núm. art. 11053002

Peso (bruto, kg)	0,665
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,012
GTIN	4018754278985
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso (g)	130 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.° (ERP)	Designación	GTIN
11053002	401-2K	Mango flexible de empuje 1/4 L.240mm	4018754278985

Código GTIN.

