

Dubbele ringsleutels, extra lang, Spline-Drive-profiel

220aSP

Artikelnr. 41161820
GTIN 4018754133536
Model 220aSP 18 x 20 Spline



Aanwijzing.

Dubbele ringsleutel Maat 9/16 x 5/8 " L.315mm

Kenmerken.

- **inch, verschillende** maten
- met Spline-Drive profiel
- gebogen 15°
- extra lang ontwerp voor minder inspanning met constant aanhaalmoment
- geschikt voor werken in krappe ruimtes
- duurzaam, slank en licht ontwerp
- hoge buigvastheid door dubbel T-profiel
- STAHLWILLE's round-finish zorgt voor een anti-slip, aangenaam gevoel
- HPQ® high performance staal, verchroomd
- MS-33787 / MIL-W-8982

Voordelen.

extra lang

Het Spline-Drive profiel verbetert de krachtoverbrenging, vermindert het risico op slippen en verhoogt het nauwkeurighedsniveau.

Productkenmerken.



Extra lange uitvoering.

De moersleutel is ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare boutpunten door de verlengde uitvoering en maakt hoge aanhaalmomenten voor een betere krachtoverbrenging bij het aanhalen mogelijk.

Technologieën en prestatiekenmerken.



Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



High Performance Quality (HPQ®)


Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.



Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a1	10 mm
a2	11 mm
Uitvoerprofiel	Spline-Drive
d1	21 mm
d2	23 mm
Maat uitvoerprofiel	18 x 20
Lengte mm (L)	315 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	315
Breedte mm (IFS)	23
Hoogte mm (IFS)	16
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	360
Breedte (verpakt, mm)	90
Hoogte (verpakt, mm)	25

Alloy	HPQ® hoogwaardig staal	Volume (verpakt, dm3)	0.81 dm3
Oppervlak	verchroomd	Artikelnr.	41161820
Ringpositie	15 °	Gewicht (bruto, kg)	0,960
Breedte over vlakken 1 [inch]	9/16 "	Gewicht PAP (kg)	0,000
Breedte over flats 2 [inch]	5/8 "	Gewicht PVC (kg)	0,013
		GTIN	4018754133536
		Land van oorsprong AWR	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		Intrastatnr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	5
		Gewicht (g)	205 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
41160709	220aSP 7 x 9 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 7/32 x 9/32 " L.185mm	4018754133499
41160810	220aSP 8 x 10 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 1/4 x 5/16 " L.205mm	4018754133505
41161214	220aSP 12 x 14 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 3/8 x 7/16 " L.250mm	4018754133512
41161618	220aSP 16 x 18 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 1/2 x 9/16 " L.290mm	4018754133529
41161820	220aSP 18 x 20 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 9/16 x 5/8 " L.315mm	4018754133536
41162224	220aSP 22 x 24 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 11/16 x 3/4 " L.365mm	4018754133543
41162630	220aSP 26 x 30 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 13/16 x 15/16 " L.410mm	4018754133550
41162832	220aSP 28 x 32 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 7/8 x 1 " L.430mm	4018754133567

GTIN-code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal