

## Dubbele ringsleutel StahlwilleSTABIL®, metrisch, diep gebogen

### StahlwilleSTABIL® 20

Artikelnr. 41041719

GTIN 4018754020966

Model StahlwilleSTABIL® 20 17 x 19



#### Aanwijzing.

Dubbele ringsleutel Maat 17 x 19 mm L.270mm

#### Kenmerken.

- **metrisch, verschillende maten**
- diep gebogen
- twaalfkant met AS-Drive profiel
- duurzaam, slank en licht ontwerp
- hoge buigvastheid door dubbel T-profiel
- STAHLWILLE's round-finish zorgt voor een anti-slip, aangenaam gevoel
- in matrijs gesmeed, gehard en in oliebad gekoeld
- Chrome Alloy Steel, verchroomd

## Voordelen.

#### diep gebogen

Het AS-Drive profiel voorkomt schade aan het bevestigingsmiddel door kracht die wordt uitgeoefend op de randen van de moer of bout.

Vervaardigd van duurzaam Chrome Alloy Steel voor een lange levensduur en slijtvastheid.

Een speciaal productieproces maakt dunwandige ringen mogelijk - voornamelijk voor boutverbindingen die iets lager liggen.

De kenmerkende afgeronde STAHLWILLE afwerking zorgt ervoor dat de steekringsleutel prettig in de hand ligt en gemakkelijk vast te pakken is, zodat u veilig kunt werken, zelfs met vette handen.

## Technologieën en prestatiekenmerken.



### Anti-Slip-Drive


Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



### Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

a1	12 mm
a2	13 mm
Uitvoerprofiel	twaalfkant AS-Drive
d1	25,3 mm
d2	28 mm
Lengte mm (L)	270 mm
Alloy	Chrome Alloy Steel
Oppervlak	verchromd
Flatbreedte 1 [mm]	17 mm
Ringpositie	75 °
Breedte over vlakken 2 [mm]	19 mm
t	29 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	280
Breedte mm (IFS)	33
Hoogte mm (IFS)	29
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	300
Breedte (verpakt, mm)	95
Hoogte (verpakt, mm)	60
Volume (verpakt, dm3)	1.71 dm3
Artikelnr.	41041719
Gewicht (bruto, kg)	2,200
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,015
GTIN	4018754020966

<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Intrastatnr.</b>	82041100
<b>Verpakkingsstandaard</b>	10
<b>Gewicht (g)</b>	220 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
41040607	StahlwilleSTABIL® 20 6 x 7	Dubbele ringsleutel Maat 6 x 7 mm L.165mm	4018754020782
41040809	StahlwilleSTABIL® 20 8 x 9	Dubbele ringsleutel Maat 8 x 9 mm L.180mm	4018754020805
41040810	StahlwilleSTABIL® 20 8 x 10	Dubbele ringsleutel Maat 8 x 10 mm L.180mm	4018754020812
41041011	StahlwilleSTABIL® 20 10 x 11	Dubbele ringsleutel Maat 10 x 11 mm L.200mm	4018754020829
41041013	StahlwilleSTABIL® 20 10 x 13	Dubbele ringsleutel Maat 10 x 13 mm L.220mm	4018754020843
41041213	StahlwilleSTABIL® 20 12 x 13	Dubbele ringsleutel Maat 12 x 13 mm L.220mm	4018754020867
41041317	StahlwilleSTABIL® 20 13 x 17	Dubbele ringsleutel Maat 13 x 17 mm L.245mm	4018754020911
41041415	StahlwilleSTABIL® 20 14 x 15	Dubbele ringsleutel Maat 14 x 15 mm L.245mm	4018754020928
41041617	StahlwilleSTABIL® 20 16 x 17	Dubbele ringsleutel Maat 16 x 17 mm L.255mm	4018754020942
41041719	StahlwilleSTABIL® 20 17 x 19	Dubbele ringsleutel Maat 17 x 19 mm L.270mm	4018754020966
41041819	StahlwilleSTABIL® 20 18 x 19	Dubbele ringsleutel Maat 18 x 19 mm L.275mm	4018754020973
41041821	StahlwilleSTABIL® 20 18 x 21	Dubbele ringsleutel Maat 18 x 21 mm L.300mm	4018754020980
41041922	StahlwilleSTABIL® 20 19 x 22	Dubbele ringsleutel Maat 19 x 22 mm L.300mm	4018754020997
41042022	StahlwilleSTABIL® 20 20 x 22	Dubbele ringsleutel Maat 20 x 22 mm L.300mm	4018754021017
41042123	StahlwilleSTABIL® 20 21 x 23	Dubbele ringsleutel Maat 21 x 23 mm L.315mm	4018754021031
41042124	StahlwilleSTABIL® 20 21 x 24	Dubbele ringsleutel Maat 21 x 24 mm L.330mm	4018754021048
41042224	StahlwilleSTABIL® 20 22 x 24	Dubbele ringsleutel Maat 22 x 24 mm L.330mm	4018754021055

41042426	StahlwilleSTABIL® 20 24 x 26	Dubbele ringsleutel Maat 24 x 26 mm L.330mm	4018754021062
41042427	StahlwilleSTABIL® 20 24 x 27	Dubbele ringsleutel Maat 24 x 27 mm L.330mm	4018754021079
41042528	StahlwilleSTABIL® 20 25 x 28	Dubbele ringsleutel Maat 25 x 28 mm L.350mm	4018754021093
41042730	StahlwilleSTABIL® 20 27 x 30	Dubbele ringsleutel Maat 27 x 30 mm L.360mm	4018754021116
41042732	StahlwilleSTABIL® 20 27 x 32	Dubbele ringsleutel Maat 27 x 32 mm L.360mm	4018754021123
41043032	StahlwilleSTABIL® 20 30 x 32	Dubbele ringsleutel Maat 30 x 32 mm L.365mm	4018754021130
41043034	StahlwilleSTABIL® 20 30 x 34	Dubbele ringsleutel Maat 30 x 34 mm L.365mm	4018754021147
41043641	StahlwilleSTABIL® 20 36 x 41	Dubbele ringsleutel Maat 36 x 41 mm L.440mm	4018754021185
41044650	StahlwilleSTABIL® 20 46 x 50	Dubbele ringsleutel Maat 46 x 50 mm L.535mm	4018754021208

## GTIN-code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal