



### MOTOR 10a



Núm. art. 40434648

GTIN **4018754019878** 

Modelo MOTOR 10a 15/16 x 1





Designación.

Llave fija doble SW 15/16 x 1 " L.270mm

Características.

- extremos de tamaño diferente, sistema imperial
- diseño recto, bocas en ángulo de 15°
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- · forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado

### Tecnologías y prestaciones.



### Perfil de doble T


Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.




#### Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

# Dibujo técnico.





## Atributos técnicos.

b1 53 mm  b2 55 mm  Longitud mm (L) 270 mm  Aleación Chrome Alloy Stee  Posición de la mordaza 15 °  Superficie cromado  Anchura de los planos 1 [pulgada]  Anchura de los planos 2 1 "	a	8,3 mm
Longitud mm (L) 270 mm  Aleación Chrome Alloy Stee  Posición de la mordaza 15 °  Superficie cromado  Anchura de los planos 1 [pulgada]  Anchura de los planos 2 1 "	b1	53 mm
Aleación Chrome Alloy Stee  Posición de la mordaza 15 °  Superficie cromado  Anchura de los planos 1 [pulgada]  Anchura de los planos 2 1 "	b2	55 mm
Posición de la mordaza 15 °  Superficie cromado  Anchura de los planos 1 15/16 " [pulgada]  Anchura de los planos 2 1 "	Longitud mm (L)	270 mm
Superficie cromado  Anchura de los planos 1 15/16 " [pulgada]  Anchura de los planos 2 1 "	Aleación	Chrome Alloy Stee
Anchura de los planos 1 15/16 " [pulgada] Anchura de los planos 2 1 "	Posición de la mordaza	15 °
[pulgada] Anchura de los planos 2 1 "	Superficie	cromado
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	15/16 "
	<u>-</u>	1 "

# Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)

i i oranialada ililii (ii o)	207
Anchura mm (IFS)	56
Altura mm (IFS)	9
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	295
Anchura (embalado, mm)	70
Altura (embalado, mm)	43
Volumen (empaquetado, dm3)	0.88795 dm3
Núm. art.	40434648
Peso (bruto, kg)	1,375
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,013
GTIN	4018754019878
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	5
Peso (g)	270 g

269

## Variantes.

Núm. art.	Modelo N.° (ERP)	Designación	GTIN
40431620	MOTOR 10a 1/4 x 5/16	Llave fija doble SW 1/4 x 5/16 " L.140mm	4018754019724
40432024	MOTOR 10a 5/16 x 3/8	Llave fija doble SW 5/16 x 3/8 L.140mm	4018754019731
40432428	MOTOR 10a 3/8 x 7/16	Llave fija doble SW 3/8 x 7/16 " L.155mm	4018754019748

40432832	MOTOR 10a 7/16 x 1/2	Llave fija doble SW 7/16 x 1/2 " L.170mm	4018754019755
40433234	MOTOR 10a 1/2 x 9/16	Llave fija doble SW 1/2 x 9/16 " L.190mm	4018754019762
40433436	MOTOR 10a 9/16 x 5/8	Llave fija doble SW 9/16 x 5/8 " L.205mm	4018754019779
40433538	MOTOR 10a 19/32 x 11/16	Llave fija doble SW 19/32 x 11/16 " L.205mm	4018754019786
40433638	MOTOR 10a 5/8 x 11/16	Llave fija doble SW 5/8 x 11/16 " L.205mm	4018754019793
40433640	MOTOR 10a 5/8 x 3/4	Llave fija doble SW 5/8 x 3/4 " L.220mm	4018754019809
40433840	MOTOR 10a 11/16 x 3/4	Llave fija doble SW 11/16 x 3/4 " L.220mm	4018754019816
40433842	MOTOR 10a 11/16 x 13/16	Llave fija doble SW 11/16 x 13/16 " L.235mm	4018754019823
40434044	MOTOR 10a 3/4 x 7/8	Llave fija doble SW 3/4 x 7/8 " L.235mm	4018754019830
40434142	MOTOR 10a 25/32 x 13/16	Llave fija doble SW 25/32 x 13/16 " L.235mm	4018754019847
40434446	MOTOR 10a 7/8 x 15/16	Llave fija doble SW 7/8 x 15/16 " L.250mm	4018754019861
40434648	MOTOR 10a 15/16 x 1	Llave fija doble SW 15/16 x 1 " L.270mm	4018754019878
40435258	MOTOR 10a 1 1/8 x 1.5/16	Llave fija doble SW 11/8 x 15/16 " L.300mm	4018754019908

# Código GTIN.

